

HEKLA S3 MID

##:
##, ## # ##, ###, ##

##:
##, ### ##, ### ##, ## ##, ##

##:
#####. ### ##### ## ##### ## ##.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	#### ##			
	##: ### ##	mg/cm²/h	1.12	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	16	≥ 15
## ##	##			
	##: ### ##	mg/cm²/h	32.98	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	264	≥ 20
###	SJ # ##			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	##			
	### #####(## ##)	mm³	128	≤ 150
	## ## ## - ## + NaLS - ## ## ##	##	0.47	≥ 0.31
	## ## ## - ## + NaLS - ## ## ##	##	0.51	≥ 0.36
	SR ## ## - ## + ##### - ##### ## ##	##	0.20	≥ 0.19
	SR ## ## - ## + ##### - ## ## ##	##	0.24	≥ 0.22
	### ## #	###	4.5	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ## ##	J	40	≥ 20
Top	##			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	20.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	24.0	≥ 14

##:
##, ## ## ##### ## # #####. ## ##### ## Safety Jogger # ##### ##, ### ## ## ## ## ##### ##### ## # #####.