



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ligero

## JAMES OB

### Zapatillas deportivas y ultralivianas para caballeros

Las zapatillas deportivas y ultraligeras JAMES ofrecen una comodidad inigualable con una plantilla extraíble, malla 3D y una sujeción superior.

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Malla                                                             |
| Forro              | Malla                                                             |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                            |
| Suela              | Phylon / caucho                                                   |
| Categoría          | OB / SRA, E                                                       |
| Rango de tamaño    | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Peso de la muestra | 0.330 kg                                                          |
| Estándar           | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012                              |



NAV



BLK



LGR




#### Malla 3D

Malla de distancia tridimensional producida para proporcionar un mayor control de la humedad y la temperatura.



#### Forro Coolmax

La tecnología Coolmax fue originalmente desarrollada para los atletas. El material transporta la humedad y el sudor, para que el cuerpo se mantenga seco. También lo encontramos extremadamente adecuado para la gente que trabaja arduamente durante horas todos los días.



#### Plantilla extraíble

Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrias:**  
Servicio de comidas, Alimentos y bebidas, Médico

**Ambientes:**  
Ambiente seco

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                 | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Malla</b>                                                |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                    | mg/cm²/h         | 1.4         | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                      | mg/cm².          | 15.5        | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla</b>                                                |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua               | mg/cm²/h         | 28.9        | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                 | mg/cm².          | 231.3       | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                               |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>Phylon / caucho</b>                                      |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)   | mm³              | 81          | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón          | fricción         | 0.48        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana      | fricción         | 0.45        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón          | fricción         | N/A         | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana          | fricción         | N/A         | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                          | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                             | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                           | J                | 34          | ≥ 20         |

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL   PROFESSIONAL   TACTICAL   TIGER GRIP



www.safetyjogger.com