



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Light

JAMES OB

Sportowy i ultralekki sneaker dla niego

Sportowe i ultralekkie sneakersy JAMES oferują niezrównany komfort, dzięki wyjmowanej wkładce, siateczce 3D i doskonałemu wsparciu.

Materiał cholewki	Siatka
Podszewka	Siatka
Wkładka	Wkładka z pianki SJ
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	OB / SRA, E
Zakres rozmiarów	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Waga próbki	0.330 kg
Normy	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



BLK



LGR



NAV




siatka 3D

Trójwymiarowa siatka dystansowa zapewniająca lepsze zarządzanie wilgocą i temperaturą.



Podszewka Coolmax®

Technologia Coolmax® została pierwotnie opracowana dla sportowców. Materiał transportuje wilgoć i pot, dzięki czemu ciało pozostaje suche. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo odpowiednie dla osób, które codziennie ciężko pracują.



Wyjmowana wkładka

Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Branże:
Żywnościowy, Żywność, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20347
Materiał cholewki	Siatka			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	1.4	≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	15.5	≥ 15
Podeszewka	Siatka			
	Podeszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	28.9	≥ 2
	Podeszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	231.3	≥ 20
Wkładka	Wkładka z pianki SJ			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm³	81	≤ 150
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	tarcie	0.48	≥ 0.28
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	tarcie	0.45	≥ 0.32
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	tarcie	N/A	≥ 0.13
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	tarcie	N/A	≥ 0.18
	Wartość antystatyczna	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pięty	J	34	≥ 20

Wielkość próbek:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com