



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Leve

## JAMES OB

### Sapatilha desportivas ultraleve para homem

Desportivas e ultraleves, as sapatilhas JAMES oferecem um conforto inigualável com uma palmilha amovível, malha 3D e um apoio superior.

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gáspea                | Malha                                                             |
| Forro                 | Malha                                                             |
| Palmilha              | Palmilha SJ Foam                                                  |
| Sola exterior         | Phylon/borracha                                                   |
| Categoria             | OB / SRA, E                                                       |
| Intervalo de tamanhos | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Peso da amostra       | 0.330 kg                                                          |
| Normas                | ASTM F2892:2024<br>EN ISO 20347:2012                              |



BLK



LGR



NAV




#### Malha 3D

Malha de distância produzida a três dimensões para melhorar a gestão da humidade e da temperatura.



#### Forro Coolmax®

A tecnologia Coolmax® foi originalmente desenvolvida para atletas. O material transporta a humidade e o suor, para que o corpo se mantenha seco. Concluimos que é extremamente adequado para pessoas que também trabalham arduamente, todos os dias, ao longo de muitas horas.



#### Palmilha amovível

Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Indústrias:**  
Catering, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

**Ambientes:**  
Ambiente seco

**Manual de manutenção:**  
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

|               | Descrição                                                | Unidade de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gáspea        | <b>Malha</b>                                             |                   |             |              |
|               | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água          | mg/cm²/h          | 1.4         | ≥ 0.8        |
|               | Parte superior: coeficiente de vapor de água             | mg/cm²            | 15.5        | ≥ 15         |
| Forro         | <b>Malha</b>                                             |                   |             |              |
|               | Forro: permeabilidade ao vapor de água                   | mg/cm²/h          | 28.9        | ≥ 2          |
|               | Forro: coeficiente de vapor de água                      | mg/cm²            | 231.3       | ≥ 20         |
| Palmilha      | <b>Palmilha SJ Foam</b>                                  |                   |             |              |
|               | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)   | ciclos            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Sola exterior | <b>Phylon/borracha</b>                                   |                   |             |              |
|               | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume) | mm³               | 81          | ≤ 150        |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar              | fricção           | 0.48        | ≥ 0.28       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé           | fricção           | 0.45        | ≥ 0.32       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar              | fricção           | N/A         | ≥ 0.13       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé           | fricção           | N/A         | ≥ 0.18       |
|               | Valor antiestático                                       | MegaOhm           | N/A         | 0.1 - 1000   |
|               | Valor ESD                                                | MegaOhm           | N/A         | 0.1 - 100    |
|               | Absorção de energia na zona do calcanhar                 | J                 | 34          | ≥ 20         |

Tamanho da amostra:

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL   PROFESSIONAL   TACTICAL   TIGER GRIP



www.safetyjogger.com