Ligero

JUMADI OB

JUMADIOB

cómodo entrenador ocupacional ligero y ultra transpirable con puntera más ancha.

El JUMADI OB es un zapato ocupacional ligero y ultratranspirable que presenta una resistencia superior al deslizamiento y una plantilla extraíble. Ideal para entornos secos en las industrias de montaje, logística, médica o de restauración.

Cubierta	Malla
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Suela	EVA / caucho
Categoría	OB / SR, E
Rango de tamaño	EU 35-48
Peso de la muestra	0.297 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024

LBL

BLK

PNK

WHT

Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.

Resistencia al deslizamiento (SR)
Sustituye al término utilizado anteriormente de SRA +SRB=SRC. SR significa que la prueba de deslizamiento se ha ejecutado en baldosas contaminadas con jabón y con aceite.

SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



Libre de metales
Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.

Industrias:
Servicio de comidas, Médico, Montaje, Logística

Ambientes:
Ambiente seco

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Cubierta	**Malla**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	30.55	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	244	≥ 15
Forro	**Malla**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	30.55	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	244	≥ 20
Plantilla	**Plantilla de espuma SJ**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Suela	**EVA / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	60	≤ 150
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	fricción	0.44	≥ 0.31
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.38	≥ 0.36
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	fricción	0.24	≥ 0.19
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.24	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhmios	N/A	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	N/A	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	34	≥ 20

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros