



## JUMPER EH SB

JUMPER-EH


**Zapato de seguridad de corte bajo, clasificado EH, con un mejor control de agarre**

El Safety Jogger JUMPER-EH es un zapato de seguridad de corte bajo con clasificación EH que combina la resistencia al deslizamiento SR, la ligereza sin metal, la protección contra riesgos eléctricos y la absorción de energía en el talón.

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Cuero de gamuza, Textil                                           |
| Forro              | Malla                                                             |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                            |
| Entresuela         | Textil anti-perforación                                           |
| Suela              | PU                                                                |
| Puntera            | Composite                                                         |
| Categoría          | SB / P, SRC, E, FO, EH                                            |
| Rango de tamaño    | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Peso de la muestra | 0.600 kg                                                          |
| Estándar           | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |




117



### Riesgo eléctrico (EH)

Los zapatos de seguridad clasificados como de riesgo eléctrico (EH) tienen suelas no conductoras. Como fuente secundaria de protección, reducen la posibilidad de las descargas eléctricas en condiciones secas.



### Libre de metales

Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.



### Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



### Absorción de la energía del talón

La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.

**Industrias:**  
Automotor, Limpieza, Construcción, Alimentos y bebidas, Logística, Médico, Producción

**Ambientes:**  
Superficies irregulares, Ambiente seco

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                  | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20345 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Cuero de gamuza, Textil</b>                                               |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                     | mg/cm²/h         | 11.7        | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                       | mg/cm².          | 101.6       | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla</b>                                                                 |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                | mg/cm²/h         | 86.9        | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                  | mg/cm².          | 695.4       | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                                                |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                  | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>PU</b>                                                                    |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                    | mm³              | 186.2       | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón                           | fricción         | 0.39        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana                       | fricción         | 0.34        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón                           | fricción         | 0.15        | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana                           | fricción         | 0.18        | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                                           | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                              | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
| Puntera   | <b>Absorción de la energía del talón</b>                                     | J                | 34          | ≥ 20         |
|           | <b>Composite</b>                                                             |                  |             |              |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)           | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN) | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)           | mm               | 16.5        | ≥ 14         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN) | mm               | 22.5        | ≥ 14         |

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com