



# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL



普通作業用、

## JUMPER31 S3

グリップコントロールを強化したローカットセーフティシューズ

JUMPER31は、静電気防止、耐パンク性、通気性に優れた快適な履き心地のローカットタイプの金属を使用しない安全靴です。湿度が高く、油分の多い環境に最適です。


|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| アッパー    | スエードレザー                                                             |
| 裏地      | メッシュ                                                                |
| フットベッド  | SJフォームフットベッド                                                        |
| ミッドソール  | アンチパンクチャーテキスタイル                                                     |
| アウトソール  | BASF PU                                                             |
| トゥーキャップ | コンポジット                                                              |
| ブ       |                                                                     |
| カテゴリー   | S3 / SRC                                                            |
| サイズ範囲   | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量  | 0.600 kg                                                            |
| 規範      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



**S3**  
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



**メタルフリー**  
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通しての必要がある専門家のために非常に有益です。




**コンポジット#トゥーキャップ**  
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



**SJフレックス**  
スチールよりも軽量で柔軟性のある耐パンク素材「メタルフリー」。熱伝導性のない素材です。ラストボトム表面を100%カバーします。



**通気性の良いアッパー**  
湿度#温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



**帯電防止**  
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:  
オートモーティブ、建設、ロジスティクス、産業分野

エンバイロメント:  
ドライ環境、凹凸のある表面、湿潤環境、泥臭い環境

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

|         | 商品説明                             | 測定単位     | 結果          | EN ISO 20345 |
|---------|----------------------------------|----------|-------------|--------------|
| アップー    | スエードレザー                          |          |             |              |
|         | 上段: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | 11.4        | ≥ 0.8        |
|         | 上段: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | 99.8        | ≥ 15         |
| 裏地      | メッシュ                             |          |             |              |
|         | 裏地: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | 82.9        | ≥ 2          |
|         | 裏地: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | 663.2       | ≥ 20         |
| フットベッド  | SJフォームフットベッド                     |          |             |              |
|         | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| アウトソール  | BASF PU                          |          |             |              |
|         | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)           | mm³      | 46          | ≤ 150        |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール              | フリクション   | 0.32        | ≥ 0.28       |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット             | フリクション   | 0.32        | ≥ 0.32       |
|         | アウトソール滑り止め SRB: ヒール              | フリクション   | 0.16        | ≥ 0.13       |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット             | フリクション   | 0.20        | ≥ 0.18       |
|         | 帯電防止値                            | メガオーム    | 12.7        | 0.1 - 1000   |
|         | ESD値                             | メガオーム    | N/A         | 0.1 - 100    |
|         | ヒールエネルギー吸収                       | J        | 34          | ≥ 20         |
| トゥーキャップ | コンポジット                           |          |             |              |
|         | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)      | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)      | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)       | mm       | 16.0        | ≥ 14         |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)      | mm       | 19.0        | ≥ 14         |

サンプル数:  
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com