

Ligero

## KASSIE 01

### Zapatilla de trabajo juvenil transpirable

El diseño deportivo se une a la transpiración. Kassie es a la vez joven y elegante, combinado con una comodidad de primera clase y resistencia al deslizamiento, gracias a su diseño ligero, materiales de alta tecnología optimizados para el clima y una suela exterior de diseño ergonómico. Kassie es el compañero ideal para el día de trabajo y más allá.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Malla 3D                                                            |
| Forro              | Malla                                                               |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                              |
| Suela              | Phylon / caucho                                                     |
| Categoría          | O1 / A, SRC                                                         |
| Rango de tamaño    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso de la muestra | 0.268 kg                                                            |
| Estándar           | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                                |



DGR



BLK



BLU




WHT



#### Parte superior transpirable

Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.




#### Oxygrip / SJ Grip

Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).



#### Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



#### Malla 3D

Malla de distancia tridimensional producida para proporcionar un mayor control de la humedad y la temperatura.



#### Absorción de la energía del talón

La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.



#### SJ Foam

Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.

**Industrias:**  
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico, Uniforme

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Superficies irregulares

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                 | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Malla 3D</b>                                             |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                    | mg/cm²/h         | 25.3        | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                      | mg/cm².          | 204         | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Malla</b>                                                |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua               | mg/cm²/h         | 21.1        | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                 | mg/cm².          | 169         | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                               |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>Phylon / caucho</b>                                      |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)   | mm³              | 74.2        | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón          | fricción         | 0.41        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana      | fricción         | 0.39        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón          | fricción         | 0.17        | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana          | fricción         | 0.18        | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                          | MegaOhmios       | 147         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                             | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                           | J                | 24          | ≥ 20         |

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com