SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

#

KASSIE 01

####

###. ### ###, ### #### #### ##, ####### ### ### ### ## #######, ##### #### ### ## ### #####. Kassie# ## #### ### # #### #### ######.

## ##	3D ##
## ##	##
##	SJ # ##
###	###/##
####	O1 / A, SRC
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.268 kg
###	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

BLU

BLK

DGR

WHT



#

####.

/ SJ

#####® ### ### ## ### ## ### ## ## #### ### #### #### SRC(SRA+ SRB) ### #####.

SRC

#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

3D ##

#####.



##

#####.

SJ FOAM

#, ### # ### ## ## ### #####. ### # ## ##.

##:
####, ##, ## # ##, ##, ###

##:
##, ## #### ##, ### ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20347
## ##	**3D ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	25.3	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	204	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	21.1	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	169	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**###/##**			
	### ####(## ##)	mm³	74.2	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.41	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.39	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	0.17	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	0.18	≥ 0.18
	### ## #	###	147	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	24	≥ 20

##: 38

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.