

# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

Leve

## KASSIE 01

### Sapatilha de trabalho respirável, com aspeto jovem

Design desportivo conjugado com as melhores características de respirabilidade. O sapato Kassie apresenta, simultaneamente, características jovens e elegantes, combinadas com o melhor nível de conforto para utilizadores de primeira classe e com qualidades antiderrapantes, graças ao seu design leve, aos seus materiais de alta tecnologia otimizados para o clima e à sua sola ergonómica. O modelo Kassie é o companheiro ideal para o dia de trabalho e mais além.

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gáspea                | Malha 3D                                                            |
| Forro                 | Malha                                                               |
| Palmilha              | Palmilha SJ Foam                                                    |
| Sola exterior         | Phylon/borracha                                                     |
| Categoria             | O1 / A, SRC                                                         |
| Intervalo de tamanhos | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso da amostra       | 0.268 kg                                                            |
| Normas                | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                                |



BLU



BLK



DGR




WHT



#### Parte superior respirável

Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.



#### Oxygrip / SJ Grip

As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).




#### Função antiderrapante SRC

As solas antiderrapantes SRC são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



#### Malha 3D

Malha de distância produzida a três dimensões para melhorar a gestão da humidade e da temperatura.



#### Absorção de energia na zona do calcanhar

A absorção de energia na zona do calcanhar reduz o impacto dos saltos ou da corrida no corpo do utilizador.



#### SJ Foam

Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Indústrias:

Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica, Uniforme

Ambientes:

Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias, Superfícies irregulares

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

|               | Descrição                                                | Unidade de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gáspea        | <b>Malha 3D</b>                                          |                   |             |              |
|               | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água          | mg/cm²/h          | 25.3        | ≥ 0.8        |
|               | Parte superior: coeficiente de vapor de água             | mg/cm²            | 204         | ≥ 15         |
| Forro         | <b>Malha</b>                                             |                   |             |              |
|               | Forro: permeabilidade ao vapor de água                   | mg/cm²/h          | 21.1        | ≥ 2          |
|               | Forro: coeficiente de vapor de água                      | mg/cm²            | 169         | ≥ 20         |
| Palmilha      | <b>Palmilha SJ Foam</b>                                  |                   |             |              |
|               | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)   | ciclos            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Sola exterior | <b>Phylon/borracha</b>                                   |                   |             |              |
|               | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume) | mm³               | 74.2        | ≤ 150        |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar              | fricção           | 0.41        | ≥ 0.28       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé           | fricção           | 0.39        | ≥ 0.32       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar              | fricção           | 0.17        | ≥ 0.13       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé           | fricção           | 0.18        | ≥ 0.18       |
|               | Valor antiestático                                       | MegaOhm           | 147         | 0.1 - 1000   |
|               | Valor ESD                                                | MegaOhm           | N/A         | 0.1 - 100    |
|               | Absorção de energia na zona do calcanhar                 | J                 | 24          | ≥ 20         |

Tamanho da amostra: 38

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com