

Ușor

## KASSIE 01

## Adidași de lucru tineresc respirabili

Designul sportiv întâlnește respirabilitatea. Kassie este atât tineresc și elegant, cât și elegant, combinat cu un confort de primă clasă pentru purtător și rezistență la alunecare, datorită designului său ușor, a materialelor de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și a tălpii ergonomice. Kassie este partenerul ideal pentru ziua de lucru și nu numai.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | 3D-Plasă                                                            |
| Căptușeală             | Plasă                                                               |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ                                                  |
| Talpă exterioară       | Phylon/Cauciuc                                                      |
| Categoria              | O1 / A, SRC                                                         |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.268 kg                                                            |
| Norme                  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                                |



DGR



BLK



BLU




WHT



## Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



## Oxygrip / SJ Grip

Tălpile exterioare din cauciuc cu tehnologie Oxytraction® asigură o tracțiune excelentă atât pe podele uscate, cât și pe cele umede și respectă standardele SRC (SRA+ SRB).



## rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțăminte de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



## plasă 3D

Plasă tridimensională produsă la distanță pentru a asigura o gestionare sporită a umidității și a temperaturii.



## Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



## Spumă SJ

Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.

Industrii:

Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical, Uniforma

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Suprafețe inegale

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                                             |                                                                 | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară                                     | 3D-Plasă                                                        |                    |             |              |
|                                                       | Superior: permeabilitate la vapori de apă                       | mg/cm²/h           | 25.3        | ≥ 0.8        |
|                                                       | Superior: coeficientul de vapori de apă                         | mg/cm²             | 204         | ≥ 15         |
| Căptușeală                                            | Plasă                                                           |                    |             |              |
|                                                       | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                     | mg/cm²/h           | 21.1        | ≥ 2          |
|                                                       | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                       | mg/cm²             | 169         | ≥ 20         |
| Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ              |                                                                 |                    |             |              |
| Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri) |                                                                 | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpă exterioară                                      | Phylon/Cauciuc                                                  |                    |             |              |
|                                                       | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm³                | 74.2        | ≤ 150        |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi         | fricțiune          | 0.41        | ≥ 0.28       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat           | fricțiune          | 0.39        | ≥ 0.32       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi         | fricțiune          | 0.17        | ≥ 0.13       |
|                                                       | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat           | fricțiune          | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                                                       | Valoarea antistatică                                            | MegaOhm            | 147         | 0.1 - 1000   |
|                                                       | Valoarea ESD                                                    | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
| Absorbția energiei de pe călcâi                       |                                                                 | J                  | 24          | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com