SAFETY JOGGER TACTICAL

#

KOMODO S3

##

####, ### ### ### ### #####. # ### ## ## S3# #### ## ## #### #####.

## ##	##, ## ##
## ##	##
##	SJ # ##
##	###
###	###/##
Top	## ##
####	S3 / ESD, SRC
## ##	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
## ##	0.530 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

S3
S3 #### ### ## #### ##### ## #### #### # #####. # ### ## ### ### #### ## ## ###### #####.

SRC
#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

##
ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.



##
#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

#
###, ### ## ### ## ### #### ####.



##
#####.

##:
###, ## # ##, ##, ##, ##, ###

##:
##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##, ## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	3.5	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	33	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	68.4	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	547	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**###/##**			
	### ####(## ##)	mm³	65	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.46	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.39	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	0.14	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	0.18	≥ 0.18
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	22	0.1 - 100
	#### ### ##	J	21	≥ 20
Top	**## ##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	16.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	17.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.