



**Heavy**

## LABOR WINTER EH SB

LABORWNTR

**Veelzijdige veiligheidsschoen met veel grip**

De halfhoge LABORWNTR is een veelzijdige veiligheidsschoen met hoge grip die geavanceerde ondersteuning en bescherming biedt. Hij is perfect voor verschillende bedrijfstakken en houdt uw voeten droog, warm en veilig.

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Barton engineerd leder                                                        |
| Binnenvoering  | Teddy                                                                         |
| Voetbed        | Teddy                                                                         |
| Tussenzool     | Anti-perforatie textiel                                                       |
| Buitenzool     | Rubber                                                                        |
| Top            | Composiet                                                                     |
| Categorie      | SB / Waterpenetratie & absorptie voor Bovenlaag (WPA), P, SRC, E, CI, FO, HRO |
| Maatbereik     | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310             |
| Gewicht staal  | 0.700 kg                                                                      |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                          |



BLK



### Cold insulated (CI)

Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



### Neuskap van composiet

Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid



### Elektrisch gevaar (EH)

Veiligheidsschoenen die bestendig zijn tegen elektrische gevaren (EH) hebben niet-geleidende buitenzolen. Als secundaire beschermingsbron verminderen ze de kans op elektrische schokken onder droge omstandigheden.




### Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



### Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



### Olief- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

**Industrieën:**  
Bouw, Industrie, Logistiek

**Omgeving:**  
Koude omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Natte omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                           | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Barton engineerd leder                                    |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                | mg/cm²/u    | 2.2         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                           | mg/cm²      | 25          | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | Teddy                                                     |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                  | mg/cm²/u    | 59.9        | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                             | mg/cm²      | 480         | ≥ 20         |
| Voetbed        | Teddy                                                     |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Buitenzool     | Rubber                                                    |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)           | mm³         | 122         | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                  | wrijving    | 0.41        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                  | wrijving    | 0.41        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                  | wrijving    | 0.23        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak                  | wrijving    | 0.33        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                                      | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                              | J           | 25          | ≥ 20         |
| Top            | Composiet                                                 |             |             |              |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)        | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN) | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)        | mm          | 17.0        | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN) | mm          | 21.0        | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com