

N#ng

## LABOR WINTER EH SB

LABORWNTR

Giày bảo hộ đa năng có đ# bám t#t

Giày bảo hộ LABORWNTR cỡ trung là loại giày bảo hộ linh hoạt, có độ bám cao, mang đến khả năng hỗ trợ và bảo vệ nâng cao. Nó hoàn hảo cho các ngành công nghiệp khác nhau và giữ cho bàn chân của bạn khô ráo, ấm áp và an toàn.

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Những vật liệu cao cấp hơn | Da kỹ thuật Barton                                                                    |
| lớp lót bên trong          | Teddy                                                                                 |
| giường đỡ chân             | Teddy                                                                                 |
| để giữa                    | Dệt chống thủng                                                                       |
| để ngoài                   | Cao su                                                                                |
| Đứng đầu                   | tổng hợp                                                                              |
| Loại                       | SB / Sự thâm nhập và hấp thụ nước cho lớp trên cùng (WPA), P, SRC, e, CI, FO, nhân sự |
| Phạm vi kích thước         | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310                     |
| trọng lượng thép           | 0.700 kg                                                                              |
| tiêu chuẩn hóa             | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                                  |



BLK



### Cách đi#n l#nh (CI)

Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) giữ ấm cho đôi chân của bạn. Chúng được mặc trong môi trường lạnh.



### B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



### Nguy hi#m v# đi#n (EH)

Giày an toàn có khả năng chống lại các mối nguy hiểm về điện (EH) có để ngoài không dẫn điện. Là nguồn bảo vệ thứ cấp, chúng làm giảm nguy cơ bị điện giật trong điều kiện khô ráo.




### Đ# ngoài ch#u nhi#t

Để ngoài chịu được nhiệt độ cao lên đến 300°C.



### h#p th# gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân làm giảm tác động của việc nhảy hoặc chạy lên cơ thể người mang.



### Ch#ng d#u & nhiên li#u

Để ngoài có khả năng chống dầu và nhiên liệu.

**Công nghiệp n:**  
Xây dựng, Ngành công nghiệp, hậu cần

**Môi trường:**  
môi trường lạnh, Bề mặt cực mịn, môi trường bùn, môi trường ẩm ướt

**Các hướng dẫn bảo trì:**  
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

| S# miêu tả                    |                                                   | Đơn vị đo lường | Kết quả     | EN ISO 20345 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Nhúng vệt liêu cao<br>cấp hân | Da k# thu#t Barton                                |                 |             |              |
|                               | Top: khả năng thấm hơi nước                       | mg/cm/giờ       | 2.2         | ? 0.8        |
|                               | Top: hệ số hơi nước                               | mg/cm2          | 25          | ? 15         |
| Lớp lót bên trong             | Teddy                                             |                 |             |              |
|                               | Lớp lót: thấm hơi nước                            | mg/cm/giờ       | 59.9        | ? 2          |
|                               | lót: hệ số hơi nước                               | mg/cm2          | 480         | ? 20         |
| giếng đ# chân                 | Teddy                                             |                 |             |              |
|                               | Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)        | chu kỳ          | 25600/12800 | 25600/12800  |
| đ# ngoài                      | Cao su                                            |                 |             |              |
|                               | Chống mài mòn để ngoài (giảm thể tích)            | mm              | 122         | ? 150        |
|                               | Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân       | ma sát          | 0.41        | ? 0.28       |
|                               | Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng          | ma sát          | 0.41        | ? 0.32       |
|                               | Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân       | ma sát          | 0.23        | ? 0.13       |
|                               | Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng          | ma sát          | 0.33        | ? 0.18       |
|                               | Giá trị chống tĩnh điện                           | megaohm         | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                               | Giá trị ESD                                       | megaohm         | N/A         | 0.1 - 100    |
| Đ#ng đ#u                      | Hấp thụ năng lượng của gót chân                   | J               | 25          | ? 20         |
|                               | t#ng h#p                                          |                 |             |              |
|                               | Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 100J) | mm              | N/A         | N/A          |
|                               | Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)       | mm              | N/A         | N/A          |
|                               | Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 200J) | mm              | 17.0        | ? 14         |
|                               | Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)       | mm              | 21.0        | ? 14         |

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com