



**SAFETY  
JOGGER**  
PROFESSIONAL



**Légère**

## LAUREN

**Chaussure légère et aérée avec une sangle réglable**

Les sabots LAUREN offrent un confort exceptionnel et une gestion de l'humidité. Dotées d'une sangle réglable, respectueuses de l'environnement et adaptées à divers secteurs d'activité, ces chaussures allient performance et prix abordable.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tige                   | Mesh, Synthétique                                                  |
| Doublure               | Mesh                                                               |
| Semelle première       | Oxy basic                                                          |
| Semelle                | EVA                                                                |
| Tailles disponibles    | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Poids de l'échantillon | 0.140 kg                                                           |



WHT



BLK



### Tige respirante

Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



### Doublure Coolmax

La technologie Coolmax a été développée à l'origine pour les athlètes. La matière transporte l'humidité et la sueur, de sorte que le corps reste sec. Nous l'avons également trouvée extrêmement adaptée aux personnes qui travaillent dur pendant des heures quotidiennement.



### Végétalien

N'utilise ou ne contient aucun produit animal.

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**Solutions for every workplace**

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

Industries:

Restauration, Nettoyage, Alimentation et boissons, Médical

Environnements:

Environnement sec

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

| Description      |                                                                                                         | Unité de mesure | Résultat    |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Tige             | Mesh, Synthétique                                                                                       |                 |             |             |
|                  | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau                                                                   | mg/cm²/h        | N/A         | ≥ 0.8       |
|                  | Tige : coefficient de vapeur d'eau                                                                      | mg/cm²          | N/A         | ≥ 15        |
| Doublure         | Mesh                                                                                                    |                 |             |             |
|                  | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau                                                               | mg/cm²/h        | N/A         | ≥ 2         |
|                  | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau                                                                | mg/cm²          | N/A         | ≥ 20        |
| Semelle première | Oxy basic                                                                                               |                 |             |             |
|                  | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)                                               | cycles          | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Semelle          | EVA                                                                                                     |                 |             |             |
|                  | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)                                      | mm³             | N/A         | ≤ 150       |
|                  | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant                  | friction        | N/A         | ≥ 0.31      |
|                  | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | friction        | N/A         | ≥ 0.36      |
|                  | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant                  | friction        | N/A         | ≥ 0.19      |
|                  | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | friction        | N/A         | ≥ 0.22      |
|                  | Valeur antistatique                                                                                     | MégaOhm         | N/A         | 0.1 - 1000  |
|                  | Valeur de l'ESD                                                                                         | MégaOhm         | N/A         | 0.1 - 100   |
|                  | Absorption de l'énergie du talon                                                                        | J               | N/A         | ≥ 20        |

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com