

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ușor

LAUREN

Încălțăminte ușoară și aerisită cu o curea reglabilă

Saboții LAUREN oferă un confort și o gestionare excepțională a umidității. Dotați cu o curea reglabilă, prietenoși cu veganii și potriviți pentru diverse industrii, acești pantofi combină performanța și accesibilitatea.

Partea superioară	Plasă, Sintetic
Căptușeală	Plasă
Talpă pentru picioare	Oxy Simplu
Talpă exterioară	EVA
Gama de dimensiuni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Greutatea eșantionului	0.140 kg



BLK



WHT



Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Căptușeală Coolmax®

Tehnologia Coolmax® a fost inițial dezvoltată pentru sportivi. Materialul transportă umezeala și transpirația, astfel încât corpul să rămână uscat. L-am găsit extrem de potrivit și pentru persoanele care muncesc din greu ore întregi în fiecare zi.



Vegan

Nu utilizează sau nu conține produse de origine animală.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

Mediile:
Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	
Partea superioară	Plasă, Sintetic			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	N/A	≥ 15
Căptușeală	Plasă			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	N/A	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	N/A	≥ 20
Talpă pentru picioare Oxy Simplu				
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	EVA			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³	N/A	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	N/A	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	N/A	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	N/A	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	N/A	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	N/A	≥ 20

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com