

軽作業用、

## LIGERO2 S1P MID TLS

LIGERO2SMT

**TLSクローキングを採用した軽量でスポーティなミッドカットスニーカー**

LIGERO2 S1Pは市場で最も軽量な安全靴の一つで、軽量用途に適しています。超軽量ナノカーボンオーバーノーズと不織布ミッドソールにより、この安全靴は金属を使用しないプロテクションを提供します。また、滑りにくいアウトソール、通気性の良いアッパー、TLSクロージャーを備えています。LIGERO2はワイドフィットで、丈夫な素材を使用しています。

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| アッパー    | テキスタイル                                                              |
| 裏地      | メッシュ                                                                |
| フットベッド  | SJフォームフットベッド                                                        |
| ミッドソール  | 不織布                                                                 |
| アウトソール  | PU                                                                  |
| トゥーキャップ | ナノカーボン                                                              |
| プ       |                                                                     |
| カテゴリー   | S1 P / ESD, SRC                                                     |
| サイズ範囲   | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量  | 0.493 kg                                                            |
| 規範      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |




BLK



**TLS (ツイストロックシステム)**  
Safety Joggerの革新的なTLSクロージャーは、安全手袋を着用していても、どんな状況でも、片手で素早く安全靴を締めたり緩めたりすることができます。TLSは、素早く、安全かつ簡単に精密なフィットを実現し、快適性を高め、最高のパフォーマンスを発揮することを可能にします。



**通気性の良いアッパー**  
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。




**耐パンク性軽量**  
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



**ナノカーボントゥーキャップ**  
超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。



**SRC滑り抵抗**  
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



**メタルフリー**  
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通して通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

産業分野:  
組立, オートモーティブ, ケータリング, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:  
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

|         | 商品説明                             | 測定単位     | 結果          | EN ISO 20345 |
|---------|----------------------------------|----------|-------------|--------------|
| アップー    | テキスタイル                           |          |             |              |
|         | 上段: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | 21.1        | ≥ 0.8        |
|         | 上段: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | 169         | ≥ 15         |
| 裏地      | メッシュ                             |          |             |              |
|         | 裏地: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | 62.5        | ≥ 2          |
|         | 裏地: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | 500         | ≥ 20         |
| フットベッド  | SIフォームフットベッド                     |          |             |              |
|         | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| アウトソール  | PU                               |          |             |              |
|         | アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)            | mm³      | 91          | ≤ 150        |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール              | フリクション   | 0.41        | ≥ 0.28       |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット             | フリクション   | 0.42        | ≥ 0.32       |
|         | アウトソール滑り止め SRB: ヒール              | フリクション   | 0.19        | ≥ 0.13       |
|         | アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット             | フリクション   | 0.23        | ≥ 0.18       |
|         | 帯電防止値                            | メガオーム    | 72.8        | 0.1 - 1000   |
|         | ESD値                             | メガオーム    | 57.8        | 0.1 - 100    |
|         | ヒールエネルギー吸収                       | J        | 26          | ≥ 20         |
| トゥーキャップ | ナノカーボン                           |          |             |              |
|         | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)      | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)      | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)       | mm       | 16.5        | ≥ 14         |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)      | mm       | 22.0        | ≥ 14         |

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com