#

LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

###

S1PS# ### #### #### #### #### ######. ### ## ## ##, ## ## ###, ### ## #### ### ### ### ## #### ##### #####.

## ##	##, ##
## ##	##
##	SJ # ##
##	## ## ##
###	EVA / ##
Top	##
####	S1 PS / SR, SC, ESD, ##, CI, HRO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.461 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

AH6

##(SR)

SRA+SRB=SRC ### #####. SR# ### #### ### ### ## ## #### ##### #####.

##

###. ### ## ### 100% ## ## #### ####.

#

####.

###

#####.

##:
####, ###, ##, ##

##:
##, ### ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##, ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	33.2	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	265.5	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	86.31	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	691	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**EVA / ##**			
	### ####(## ##)	mm³	102.2	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.49	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.46	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.36	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.34	≥ 0.22
	### ## #	###	68.0	0.1 - 1000
	ESD #	###	21	0.1 - 100
	#### ### ##	J	33	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.