



Ảnh sáng

LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

Giày an toàn nh# mang l#i s# tho#i mái và b#o v# không ch#a kim lo#i

LIGHTSTAR S1PS là đôi giày an toàn mang tính đột phá, mang lại khả năng bảo vệ và sự thoải mái vượt trội. Thích hợp cho môi trường khô ráo và bề mặt không bằng phẳng, với phần mũi giày an toàn không chứa kim loại, để giữa chống thủng và chống trượt.

Những vật liệu cao cấp hơn	Tổng hợp, Dệt may
lớp lót bên trong	Lưới thép
Đế trong	để xốp SJ
để giữa	Dệt chống thủng
để ngoài	EVA / Cao su
Đứng đầu	tổng hợp
Loại	S1 PS / SR, SC, chống tĩnh điện, CHÀO, CI, nhân sự
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
trọng lượng thép	0.461 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



AH6



BLK



Ch#ng tr#n tr#t (SR)

Thay thế thuật ngữ đã sử dụng trước đây SRA+SRB=SRC. SR có nghĩa là phép thử trượt được thực hiện trên gạch bị dính xà phòng và dầu.



Tr#ng l#ng nh# ch#ng đâm th#ng

Để giữa không có kim loại, siêu linh hoạt và siêu nhẹ chống đâm thủng. Bao phủ 100% bề mặt đáy của đế giữa này, không dẫn nhiệt.



B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



gi#ng có th# tháo r#i

Làm mới đế của bạn thường xuyên hoặc sử dụng để chỉnh hình của riêng bạn để thoải mái hơn.

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp, hậu cần

Môi trường:
môi trường khô, bề mặt không bằng phẳng

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vệt liêu cao cấp hân	Tính hấp, Độ thấm			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	33.2	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	265.5	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp lót			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	86.31	? 2
	Lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	691	? 20
Đ# trong	Đ# xấp xỉ			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Đ# ngoài	EVA / Cao su			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	102.2	? 150
	Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt gót về phía trước	ma sát	0.49	? 0.31
	Chống trơn trượt cơ bản - Gôm + NaLS - Trượt lùi về phía trước	ma sát	0.46	? 0.36
	Chống trơn trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt gót phía trước	ma sát	0.36	? 0.19
	Chống trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước	ma sát	0.34	? 0.22
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	68.0	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	21	0.1 - 100
Đ#ng đ#u	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	33	? 20
	tính hấp			
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J)	mm	15.5	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	22.0	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com