

# LIGHTSTAR S1PS

**Giày an toàn** nh **ư** **mái vàng** i **ê** **không** **chứa** **kim** l

LIGHTSTAR S1PS là đôi giày an toàn mang tính độ t phá, mang khả năng bảo vệ cho mỗi cô nàng và b ề mặt không lẫn g phẩm hàng mui giày an toàn không như là chư ốt n g t

|               |                            |                                                                  |
|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|               | Những vật liệu cao cấp hơn | điện hợp, D                                                      |
| lót bên trong | thép                       | Lưỡi                                                             |
| trong         | Đ                          | ổ SJ để x                                                        |
| lưỡi          | để g                       | ệt chống thủng                                                   |
|               | để ngoài                   | EVA / Cao su                                                     |
| u             | Đứng đầu                   | ống hợp t                                                        |
| i             | Loại                       | S1 PS / SR, SC, chống tĩnh điện, CHÀO, CI, nhân s                |
|               | Phạm vi kích thước         | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| ng lượng      | thép                       | 0.461 kg                                                         |
| ấn            | hầu chu                    | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024                        |



RETRC SR có nghĩa là phép thử



Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng  
hệ chống **đâm** thủng. Bao phủ  
100% này không gây ảnh hưởng



Bọc **mũi composite**  
i và **Không** dùng **châm kim** nhiệt hoặc dẫn  
điện



Đồng **có** thể thảo rờ  
và bạn thể **âm** tuyên để **riêng** mới để thoả

**Biên tập, lĩnh vực công nghệ, Ngành công nghệ thông tin, h**

ường: **Môi** t  
rư ờn **môi** khô, b ề mặt **không** bắ n g phẳ n g

Đuối t ợ cho đ ị gi ấ ch ứ ng t ờ i kh ứ ệ n b ấ t n ằ m thư ờ n g x ứ y ệ n và b ả o v ệ ch ứ ng b ằ n g c ấ p h ợ p . Không làm khô gi ấ trên b ộ t ầ n đ ị ề n m ề i ố c g

| Sự miêu tả                                                        | Đơn vị đo lường | Đầu tiên                          | K           | EN ISO 20345 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Nhiệm vụ vật liệu Tổ chức may, D<br>cao cấp hơn                   |                 |                                   |             |              |
| Top: khả năng thấm nước                                           | iờ mg/cm/g      | 33.2                              | ? 0.8       |              |
| Top: liên hệ số                                                   | mg/cm2          | 265.5                             | ? 15        |              |
| Cốt bên trong                                                     |                 |                                   |             |              |
| i thép Lưu ở                                                      |                 |                                   |             |              |
| Lớp lót: thấm nước                                                | iờ mg/cm/g      | 86.31                             | ? 2         |              |
| lót: liên hệ số                                                   | mg/cm2          | 691                               | ? 20        |              |
| Trong Đổ p SJ đến                                                 |                 |                                   |             |              |
| ệ m chân chố n g mài mòn (khô/ướt ) (chu kỳ)                      | chu kỳ          | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800 |              |
| đế ngoài EVA / Cao su                                             |                 |                                   |             |              |
| Chỗ đế ngoài (mài mòn)                                            | mm              | 102.2                             | ? 150       |              |
| Chức năng chống trượt Ceramic + NaLS - Trượt gót và phía trước    | ma sát          | 0.49                              | ? 0.31      |              |
| r Cốt cứng bằng Gốm + NaLS - Trượt gót và phía trước              | ma sát          | 0.46                              | ? 0.36      |              |
| r Cốt SR Gốm + Glycerin - Trượt gót và phía trước                 | ma sát          | 0.36                              | ? 0.19      |              |
| Chức năng chống trượt SR Gốm + Glycerin - Trượt gót và phía trước | ma sát          | 0.34                              | ? 0.22      |              |
| ri ch ố Giá trị điện trở                                          | megaohm         | 68.0                              | 0.1 - 1000  |              |
| ri ESD Giá trị                                                    | megaohm         | 21                                | 0.1 - 100   |              |
| Hấp thụ năng lượng khi va đập                                     | J               | 33                                | ? 20        |              |
| Đỡ n g Đắt                                                        |                 |                                   |             |              |
| Nắp mũi ch ố độ va đập khi va chạm 100J                           | mm              | N/A                               | N/A         |              |
| Nắp mũi ch ố n g nén (khe hở sau khi nén 10kN)                    | mm              | N/A                               | N/A         |              |
| Nắp mũi ch ố độ va đập khi va chạm 200J                           | mm              | 15.5                              | ? 14        |              |
| Nắp mũi ch ố n g nén (khe hở sau khi nén 15kN)                    | mm              | 22.0                              | ? 14        |              |

kích thước thép:

a. chúng tôi không có thấy về nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép được bất cứ điều gì nào mà không phép bằng văn bản.