

轻

LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

轻便安全鞋，提供舒适的无金属保护

LIGHTSTAR S1PS 是一款突破性的安全鞋，具有卓越的保护性和舒适性。它是干燥环境和不平路面的理想选择，具有无金属鞋头、防刺穿中底和防滑功能。

鞋面	优质超纤，透气网布
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	EVA/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S1 PS / SR, SC, ESD, HI, CI, HRO
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.461 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



抗滑性 (SR)

取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



防刺穿轻量

不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100%覆盖底面，不导热。



可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



NAV



BLK



AH6



塑钢包头

不含金属，重量轻，无导热性或导电性。

工业:
装修, 汽车, 工业, 物流

环境:
干燥环境, 不平整表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	优质超纤, 透气网布			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	33.2	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	265.5	大于等于 15
内里	透气网布			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	86.31	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	691	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	EVA/天然橡胶			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米 ³	102.2	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.49	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.46	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.36	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.34	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	68.0	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	21	0.1 - 100
	后跟吸能	J	33	大于等于 20
鞋头	非金属复合材料			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	15.5	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	22.0	大于等于 14

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com