

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

軽作業用、

LOBI S1P LOW TLS S1 PS

LOBIS1PLT

安全靴としてのワイドフィットトレーナー

宇宙のように軽く、岩のように強い。当社の軽量セイフティシューズLOBI S1Pは、ESD、コンポジットセーフティトゥキャップ、耐パンチングミッドソールを備え、完全にメタルフリーです。滑りにくいラバーアウトソール、ワイドフィット、TLSクロージャースを備えています。

アッパー シンセティック

裏地 メッシュ

フットベッド SJメモリーフォームフットベッド

ミッドソール アンチパンクチャーテクニスタイル

アウトソール ファイロン/ラバー

トゥーキャップ コンポジット

カテゴリ S1 PS / SR, ESD, フェードアウト, HRO

サイズ範囲 EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5
JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

サンプル重量 0.525 kg

規範 ASTM F2413:2018
EN ISO 20345:2022



BLK



ORA




GRN



TLS (ツイストロックシステム)

Safety Joggerの革新的なTLSクロージャースは、安全手袋を着用していても、どんな状況でも、片手で素早く安全靴を締めたり緩めたりすることが出来ます。TLSは、素早く、安全かつ簡単に精密なフィットを実現し、快適性を高め、最高のパフォーマンスを発揮することを可能にします。




ラバーアウトソール

ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



コンポジット#トゥーキャップ

メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通しての必要がある専門家のために非常に有益です。



滑り抵抗 (SR)

以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



ヒールエネルギー吸収

ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

SAFETY JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	シンセティック			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	1.2	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm²	21	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	34.59	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm²	277	≥ 20
フットベッド	SIメモリーフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
アウトソール	ファイロン/ラバー			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm³	119.4mm³(Density:1.3)	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.48	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.48	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.36	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.36	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	215	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	75	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	25	≥ 20
トゥーキャップ	コンボジット			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	NA	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	NA	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	16	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	17	≥ 14

サンプル数:
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace
INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com