

Ảnh sáng

LOBI S1P LOW TLS S1 PS

LOBIS1PLT

Hu#n luy#n viên v#a v#n nh# m#t chi#c giày an toàn

Ảnh sáng như không gian, mạnh mẽ như đá. Giày an toàn LOBI S1P nhẹ của chúng tôi được trang bị ESD, ngón chân an toàn bằng composite và đế giữa bằng vải dệt chống đâm thủng, khiến chúng hoàn toàn không có kim loại. Chúng có đế ngoài bằng cao su chống trượt, vừa vận và đóng TLS.

Những vật liệu cao cấp hơn	Tổng hợp
lớp lót bên trong	Lưới thép
giường đỡ chân	Đệm chân SJ Memory Foam
để giữa	Dệt chống thủng
để ngoài	Philon/cao su
Đứng đầu	tổng hợp
Loại	S1 PS / SR, ESD, FO, nhân sự
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
trọng lượng thép	0.525 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



ORA




GRN



TLS (H# th#ng khóa xo#n)

Nhờ phần đóng TLS sáng tạo của Safety Jogger, bạn có thể mang và cởi giày an toàn của mình ngay lập tức. Bằng một tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn. Bằng cách này, hệ thống TLS của chúng tôi đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp thoải mái hơn và thúc đẩy hiệu suất.




Đ# giày cao su

Đế ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng: khả năng chống cắt tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chống dầu, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất.



B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



Kim lo#i mi#n phí

Giày an toàn không có kim loại thường nhẹ hơn giày an toàn thông thường. Chúng cũng rất có lợi cho các chuyên gia phải đi qua máy dò kim loại nhiều lần trong ngày.



Ch#ng tr#n tr#t (SR)

Thay thế thuật ngữ đã sử dụng trước đây SRA+SRB=SRC. SR có nghĩa là phép thử trượt được thực hiện trên gạch bị dính xà phòng và dầu.



h#p th# gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân làm giảm tác động của việc nhảy hoặc chạy lên cơ thể người mang.

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp, hậu cần

Môi trường:
môi trường khô, bề mặt không bằng phẳng

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vệt liêu cao cấp hân	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	1.2	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	21	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	34.59	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	277	? 20
giếng chân	Đệm chân SJ Memory Foam			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
đá ngoài	Philon/cao su			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	119.4mm³(Density:1.3)	? 150
	Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt gót về phía trước	ma sát	0.48	? 0.31
	Chống trơn trượt cơ bản - Gôm + NaLS - Trượt lùi về phía trước	ma sát	0.48	? 0.36
	Chống trơn trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt gót phía trước	ma sát	0.36	? 0.19
	Chống trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước	ma sát	0.36	? 0.22
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	215	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	75	0.1 - 100
Đang đầu	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	25	? 20
	tăng hân			
	Nắp mũi chống va đập (độ hờ sau khi va chạm 100J)	mm	NA	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	NA	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hờ sau khi va chạm 200J)	mm	16	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	17	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com