



Medio

## MAMBA O6 HIGH

MAMBAHIGH

taglia alto leggero, sportivo e impermeabile con cerniera mediale

Il MAMBA O6 HIGH offre una protezione superiore del piede grazie alla suola resistente al calore, alla fodera impermeabile e al design certificato ESD. È leggero, traspirante e perfetto per il settore tattico e delle uniformi.


|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiale della tomaia | Maglia, TPU, Tessili                                                |
| Fodera interna         | Membrana                                                            |
| Soletta                | Sottopiede in schiuma SJ                                            |
| Suola                  | Phylon/gomma                                                        |
| Categoria              | O6 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD                                       |
| Gamma di dimensioni    | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Peso del campione      | 0.510 kg                                                            |
| Normative              | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024                        |



BRN



BLK



### Fodera impermeabile

Mantiene i piedi asciutti e comodi in ambienti umidi.



### Suola resistente al calore

La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.

**SAFETY  
JOGGER**  
WORKS

**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrie:**  
Tattico, Uniforme

**Ambienti:**  
Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

**Istruzioni per la manutenzione:**  
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| Descrizione                                                                                   |  | Unità di misura | Risultato                         | EN ISO 20347 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Materiale della tomaia</b> Maglia, TPU, Tessili                                            |  |                 |                                   |              |
| Tomaia: permeabilità al vapore acqueo                                                         |  | mg/cm²/h        | 3.9                               | # 0.8        |
| Tomaia: coefficiente del vapore acqueo                                                        |  | mg/cm²          | 32.3                              | # 15         |
| <b>Fodera interna</b> Membrana                                                                |  |                 |                                   |              |
| Fodera: permeabilità al vapore acqueo                                                         |  | mg/cm²/h        | 4.90                              | # 2          |
| Fodera: coefficiente vapore d'acqua                                                           |  | mg/cm²          | 41                                | # 20         |
| <b>Soletta</b> Sottopiede in schiuma SJ                                                       |  |                 |                                   |              |
| Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)                                    |  | cicli           | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| <b>Suola</b> Phylon/gomma                                                                     |  |                 |                                   |              |
| Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)                                      |  | mm³             | 59                                | # 150        |
| Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti   |  | attrito         | 0.46                              | # 0.31       |
| Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro  |  | attrito         | 0.47                              | # 0.36       |
| Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti   |  | attrito         | 0.28                              | # 0.19       |
| SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro |  | attrito         | 0.25                              | # 0.22       |
| Valore antistatico                                                                            |  | MegaOhm         | 25.0                              | 0.1 - 1000   |
| Valore ESD                                                                                    |  | MegaOhm         | 38                                | 0.1 - 100    |
| Assorbimento di energia del tacco                                                             |  | J               | 37                                | # 20         |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.