



Medium

MAMBA O6 HIGH

MAMBAHIGH

lekki, sportowy i wodoodporny krój z zamkiem b#yskawicznym w #rodku

MAMBA O6 HIGH oferuje doskona## ochron# stóp dzi#ki odpornej na ciep#o podeszwie zewn#trzej, wodoodpornej podszewce i konstrukcji z certyfikatem ESD. Jest lekki, oddychaj#cy i idealny dla bran#y taktycznej i mundurowej.


Materia# cholewki	Siatka, TPU, Tekstylny
Podszewka	Membrana
Wk#adka	Wk#adka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewn#trzn# podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	O6 / SR - odporno## na po#lizg, SC, HI, HRO, CI, ESD
Zakres rozmiarów	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Waga próbki	0.510 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BRN



BLK



Wodoodporna podszewka

Utrzymuje stopy suche i wygodne w mokrym #rodowisku.



Podeszwa odporna na ciep#o (HRO)

Podeszwa wytrzymuje wysokie temperatury do 300°C.

Bran#e:
Taktyczna, Mundur

#rodowiska:
Ekstremalnie #liskie powierzchnie, Mokre #rodowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20347
Materia# cholewki	Siatka, TPU, Tekstylny			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	3.9	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	32.3	# 15
Podszewka	Membrana			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	4.90	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	41	# 20
Wk#adka	Wk#adka SJ z pianki z recyklingu (96%)			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Zewn#trzna podeszwa Phylon/guma				
	Odporno## na #cieranie podeszwy (utrata obj#to#ci)	mm³	59	# 150
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.46	# 0.31
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg przedniej cz##ci do ty#u	tarcie	0.47	# 0.36
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.28	# 0.19
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg do ty#u	tarcie	0.25	# 0.22
	Warto## antystatyczna	MegaOhm	25.0	0.1 - 1000
	Warto## ESD	MegaOhm	38	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pi#ty	J	37	# 20

Wielko## próbki: 42

Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.