



Mediu

MAMBA O6 HIGH

MAMBAHIGH

croial# înalt# u#oar#, sportiv# #i impermeabil# cu fermoar medial

MAMBA O6 HIGH ofer# protec#ie superioar# a piciorului cu talpa sa rezistent# la c#ldur#, c#ptu#eal# impermeabil# #i design certificat ESD. Este u#oar#, respirabil# #i perfect# pentru industriile tactice #i uniforme.


Partea superioar#	Plas#, TPU, Textile
C#ptu#eal#	Membran#
Talp# interior#	Talp# din spum# SJ
Talp# exterior#	Phylon/Cauciuc
Categoria	O6 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Greutatea e#antionului	0.510 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BRN



BLK



C#ptu#eal# impermeabil#
Men#ine picioarele uscate #i
confortabile în medii umede.



Talp# exterior# rezistent# la
c#ldur# (HRO)
Talpa exterior# rezist# la
temperaturi ridicate de pân# la
300°C.

**SAFETY
JOGGER**
WORKS

**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com

Industrii:
Tactic, Uniforma

Mediile:
Suprafe#e extrem de alunecoase, Mediu umed

Instruc#iuni de între#inere:
Pentru a prelungi durata de via## a pantofilor, v# recomand#m s# îi cur##a#i în mod regulat #i s# îi proteja#i cu produse adecvate. Nu v# usca#i pantofii pe un calorifer #i nici în apropierea unei surse de c#ldur#.

Descriere		Unitatea de m#sur#	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioar#	Plas#, TPU, Textile			
	Superior: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	3.9	# 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	32.3	# 15
C#ptu#eal#	Membran#			
	C#ptu#eal#: permeabilitate la vapori de ap#	mg/cm²/h	4.90	# 2
	C#ptu#eal#: coeficientul de vapori de ap#	mg/cm²	41	# 20
Talp# interior#	Talp# din spum# SJ			
	Talp#: rezisten## la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Talp# exterior#	Phylon/Cauciuc			
	Rezisten#a la abraziune a t#lp#ii exterioare (pierdere de volum)	mm³	59	# 150
	Rezisten## de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare înainte a c#lcâiului	fric#iune	0.46	# 0.31
	Rezisten#a de baz# la alunecare - Ceramic# + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fric#iune	0.47	# 0.36
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicerin# - alunecare înainte a c#lcâiului	fric#iune	0.28	# 0.19
	Rezisten#a la alunecare SR - ceramic# + glicerin# - alunecare înapoi înainte	fric#iune	0.25	# 0.22
	Valoarea antistatic#	MegaOhm	25.0	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	38	0.1 - 100
	Absorb#ia energiei de pe c#lcâi	J	37	# 20

Dimensiunea e#antionului: 42

Pantofii no#tri sunt în continu# evolu#ie, datele tehnice de mai sus pot suferi modific#ri. Toate denumirile produselor #i m#rcile Safety Jogger, sunt înregistrate #i nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, f#r# acordul nostru scris.