SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

# MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

**Leicht, sportlich und wasserdicht, niedriger Schnitt**

Der MAMBA 06 LOW bietet dank seiner wasserdichten Membran, der Gummilaufsohle und der Kälteisolierung hervorragenden Fußschutz.

| | |
|---|---|
| Obermaterial | TPU, Netzgewebe, Textil |
| Innenfutter | Membran |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt) |
| Sohle | Phylon / Gummi |
| Kategorie | 06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD |
| Größenbereich | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Mustergewicht | 0.390 kg |
| Standards | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

BRN

BLK



**Gummiaußensohle**
Gummilaufsohlen bieten vielseitige Funktionen, die sie für viele Anwendungsbereiche geeignet machen: ausgezeichnete Schnittfestigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, Beständigkeit gegen Öl, Kraftstoff und zahlreiche Chemikalien.



**Wasserdichtes Futter**
Hält Ihre Füße in nassen Umgebungen trocken und bequem.

## Branchen:
Einsatzkräfte, Uniform

## Umgebungen:
Extrem rutschige Oberflächen, Feuchte Umgebung

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

| | Beschreibung | Maßeinheit | Ergebnis | EN ISO 20347 |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **TPU, Netzgewebe, Textil** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | mg/cm² /h | 3.9 | ≥ 0.8 |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | mg/cm² | 32.3 | ≥ 15 |
| **Innenfutter** | **Membran** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | mg/cm² /h | 4.90 | ≥ 2 |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | mg/cm² | 41 | ≥ 20 |
| **Einlegesohle** | **SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | Zyklen | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800 |
| **Sohle** | **Phylon / Gummi** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | mm³ | 59 | ≤ 150 |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse | Reibung | 0.46 | ≥ 0.31 |
| | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | Reibung | 0.47 | ≥ 0.36 |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse | Reibung | 0.28 | ≥ 0.19 |
| | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | Reibung | 0.25 | ≥ 0.22 |
| | Laufsohle: Antistatisch | MegaOhm | 25.0 | 0.1 - 1000 |
| | Laufsohle : ESD | MegaOhm | 38 | 0.1 - 100 |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | J | 37 | ≥ 20 |

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden