Medium

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

軽量でスポーティな防水ローカット。

MAMBA 06 LOWは、防水メンブレン、ラバーアウトソール、保温性により、優れたフットプロテクションを提供します。

アッパー	TPU, メッシュ, テキスタイル
裏地	メンブレン
インソール	SJ リサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.390 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

BRN

BLK



ラバーアウトソール
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



防水ライニング
濡れた環境でも足をドライで快適に保ちます。

産業分野:
タクティカル, ユニフォーム

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20347
アッパー	**TPU, メッシュ, テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	mg/㎠/h	3.9	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/㎠	32.3	≥ 15
裏地	**メンブレン**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/㎠/h	4.90	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/㎠	41	≥ 20
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	**ファイロン / ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	㎣	59	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.46	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.47	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.28	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.25	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	25.0	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	38	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	37	≥ 20

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。