SAFETY JOGGER TACTICAL

Medium

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

가볍고 스포티하며 방수 기능이 있는 로우 컷

MAMBA 06 LOW offers superior foot protection with its waterproof membrane, rubber outsole and cold insulation.

갑피 소재	TPU, 메시, 섬유
내부 안감	멤브레인
깔창	SJ 폼 밑창
아웃솔	파일론/고무
카테고리	06 / SR, ESD, CI, HRO
크기 범위	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
스틸 무게	0.380 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

BLK



고무 밑창
고무 밑창은 뛰어난 내절단성, 내열성 및 내한성, 추운 온도에서의 높은 유연성, 오일, 연료 및 다양한 화학 물질에 대한 내성 등 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 기능을 제공합니다.



방수 안감
습한 환경에서도 발을 건조하고 쾌적하게 유지해줍니다.

산업 분야:
전술, 유니폼

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

	설명	측정 단위	결과	**EN ISO 20347**
갑피 소재	**TPU,** 메시, 섬유			
	윗면: 수증기 투과성	mg/㎠/h	2.5	≥ 0.8
	윗면: 수증기 계수	mg/㎠	30	≥ 15
내부 안감	멤브레인			
	안감: 수증기 투과성	mg/㎠/h	3.5	≥ 2
	안감: 수증기 계수	mg/㎠	35	≥ 20
깔창	**SJ** 폼 밑창			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	주기	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
아웃솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	㎣	76.4	≤ 150
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	마찰	0.52	≥ 0.31
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.51	≥ 0.36
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	마찰	0.32	≥ 0.19
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	마찰	0.36	≥ 0.22
	정전기 방지 값	메가옴	145	0.1 - 1000
	ESD 값	메가옴	38	0.1 - 100
	뒤꿈치의 에너지 흡수	J	26	≥ 20

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.