SAFETY JOGGER TACTICAL

中等

# MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

**轻便、运动、防水的低帮设计**

MAMBA 06 LOW offers superior foot protection with its waterproof membrane, rubber outsole and cold insulation.

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 热塑性聚氨酯，透气网布，透气网布 |
| 内里 | 防水膜 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | 飞龙/天然橡胶 |
| 等级 | 06 / SR, ESD, CI, HRO |
| 大小范围 | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| 样品重量 | 0.380 kg |
| 标准 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

BLK



**橡胶外底**
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性



**防水衬里**
在潮湿的环境中保持脚部干爽舒适。

## 工业:
策略，制服

## 环境:
极度湿滑表面，潮湿环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20347 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **热塑性聚氨酯, 透气网布, 透气网布** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | 2.5 | 大于等于 0.8 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 30 | 大于等于 15 |
| **内里** | **防水膜** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | 3.5 | 大于等于 2 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 35 | 大于等于 20 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 转数 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800 |
| **大底** | **飞龙/天然橡胶** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 毫米³ | 76.4 | 小于等于 150 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 摩擦 | 0.52 | 大于等于 0.31 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 摩擦 | 0.51 | 大于等于 0.36 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 摩擦 | 0.32 | 大于等于 0.19 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 摩擦 | 0.36 | 大于等于 0.22 |
| | 防静电值 | 兆欧 | 145 | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | 38 | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | 26 | 大于等于 20 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。