

Легкие

## MANAGER S3S

**Элегантная спецобувь с исключительной защитой**

Safety Jogger MANAGER - это элегантная защитная обувь, которая обеспечивает исключительную защиту благодаря превосходной устойчивости к скольжению и контролируемому электростатическому разряду. Она легкая, удобная и подходит для различных отраслей промышленности.

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Action Nappa Кожа                                                 |
| Подкладка         | Cambrella                                                         |
| Стелька           | Стелька SJ foam                                                   |
| Защитная стелька  | Текстильная антипрокольная стелька (арамид)                       |
| Подошва           | ПУ/ПУ                                                             |
| Подносок          | Композитный                                                       |
| Категория         | S3S / SR, ESD, FO                                                 |
| Диапазон размеров | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Вес образца       | 0.595 kg                                                          |
| Стандарты         | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                              |



BLK



### Антистатика (ESD)

ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МераОм.



### Композитный подносок

Легкий, без металла, не проводит тепло, холод и статику.



### SJ Flex

Антипрокольная арамидный материал легче и гибче стали. Он не проводит тепло и защищает всю поверхность подошвы.




### S3

Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



### Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.

Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойств спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



### Подошва устойчива к воздействию МБС

Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

Отрасли:

Автомобильная, Кейтеринг, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Логистика, Производство, Униформа

Окружающая среда:

Сухое место, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                                         | Единица измерения | Результат   | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | Action Nappa Кожа                                                                |                   |             |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                                          | мг/см²/ч          | 1.2         | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                                                  | мг/см²            | 21.8        | ≥ 15         |
| Подкладка  | Cambrella                                                                        |                   |             |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                                                     | мг/см²/ч          | 37.2        | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                                             | мг/см²            | 298.6       | ≥ 20         |
| Стелька    | Стелька SJ foam                                                                  |                   |             |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)                         | циклы             | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Подошва    | ПУ/ПУ                                                                            |                   |             |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)                                  | мм³               | 110         | ≤ 150        |
|            | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед      | Трение            | 0.36        | ≥ 0.31       |
|            | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад     | Трение            | 0.38        | ≥ 0.36       |
|            | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | Трение            | 0.26        | ≥ 0.19       |
|            | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед      | Трение            | 0.24        | ≥ 0.22       |
|            | Антистатический показатель                                                       | МегаОм            | 142.8       | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                                                  | МегаОм            | 17.0        | 0.1 - 100    |
| Подносок   | Композитный                                                                      |                   |             |              |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)                                    | мм                | N/A         | N/A          |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)                                  | мм                | N/A         | N/A          |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)                                    | мм                | 18.5        | ≥ 14         |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)                                  | мм                | 18.0        | ≥ 14         |

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com