SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

#

MAUD OB

####

MAUD ### ### ### #### #### #####. SR ### ##, ### ###, 3D ##, ### ##, ### ##### #### #### ### # ### ### #####.

## ##	##
## ##	##
###	SJ # ##
###	###/##
####	OB / SRA, E
## ##	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
## ##	0.280 kg
###	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012

FUX

BLK

LGR

NAV

WHT

3D ##
#####.

###
#####.



#
####.

/ SJ
#####® ### ### ## ### ## ### ## ## #### ### #### #### SRC(SRA+ SRB) ### #####.

SRA
#####. SRA ### ## ### ### ## #### ### ## ### #### ####.

##:
####, ##, ## # ##, ##

##:
##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20347
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	1.4	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	15.5	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	28.9	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	231.3	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**###/##**			
	### ####(## ##)	mm³	81.0	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.48	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.45	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	N/A	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	N/A	≥ 0.18
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	34	≥ 20

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.