

SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

Light

MAUD OB

Sportowy i ultralekki sneaker dla niej

Buty medyczne MAUD to najwyższy komfort i bezpieczeństwo. Dzięki odporności na poślizg SR, wyjmowanej wkładce, siateczce 3D, oddychającej cholewce i lekkiej konstrukcji, buty te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę.

Materiał cholewki	Siatka
Podszewka	Siatka
Wkładka	Wkładka z pianki SJ
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	OB / SRA, E
Zakres rozmiarów	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Waga próbki	0.280 kg
Normy	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



NAV



FUX



BLK



LGR



WHT



siatka 3D

Trójwymiarowa siatka dystansowa zapewniająca lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą.




Wyjmowana wkładka

Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.



Oddychająca cholewka

Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.



Oxygrip / SJ Grip

Gumowe podeszwy zewnętrzne z technologią Oxytraction® zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na suchych, jak i mokrych podłogach i spełniają standardy SRC (SRA SRB).



SRA antypoślizgowość

Antypoślizgowość to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRA są testowane na płycie ceramicznej z rozcieńczonym roztworem mydła.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Branże:
Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20347
Materiał cholewki	Siatka			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	1.4	≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	15.5	≥ 15
Podeszewka	Siatka			
	Podeszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	28.9	≥ 2
	Podeszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	231.3	≥ 20
Wkładka	Wkładka z pianki SJ			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	25600/12800	25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm³	81.0	≤ 150
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	tarcie	0.48	≥ 0.28
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	tarcie	0.45	≥ 0.32
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	tarcie	N/A	≥ 0.13
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	tarcie	N/A	≥ 0.18
	Wartość antystatyczna	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pięty	J	34	≥ 20

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.