



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ảnh sáng

MAUD OB

Giày sneaker th# thao siêu nh# cho nà#ng

Giày y tế MAUD là sự thoải mái và an toàn tối ưu. Với khả năng chống trượt SR, tấm lót chân có thể di chuyển, lưới 3D, mặt trên thoáng khí và thiết kế nhẹ, những đôi giày này được thiết kế để giúp bạn an toàn và thoải mái.

Những vật liệu cao cấp hơn	Lưới thép
lớp lót bên trong	Lưới thép
giường đỡ chân	để xốp SJ
để ngoài	Phylon/cao su
Loại	OB / SRA, e
Phạm vi kích thước	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
trọng lượng thép	0.280 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012



WHT



FUX



BLK



LGR



NAV



l#h#i 3D

Lưới khoảng cách được sản xuất ba chiều để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm tốt hơn.




gi#h#ng có th# tháo r#i

Làm mới đế của bạn thường xuyên hoặc sử dụng để chỉnh hình của riêng bạn để thoải mái hơn.



hàng đ#u thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để mang lại cảm giác thoải mái khi mặc lâu hơn.



Tay c#m Oxy / Tay c#m SJ

Đế ngoài bằng cao su với công nghệ Oxytraction mang lại độ bám tuyệt vời trên cả sàn khô và ướt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn SRC (SRA+ SRB).



SRA

Chống trơn trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trơn trượt SRA được thử nghiệm trên gạch men với dung dịch xà phòng pha loãng.

SAFETY JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp:
phục vụ ăn uống, Làm sạch, Thực phẩm & Đồ uống, thuộc về y học

Môi trường:
môi trường khô

Các đặc tính quan trọng:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số mô tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20347
Nhãn vật liệu cao cấp	Lớp thép			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	1.4	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	15.5	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp lót			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	28.9	? 2
	Lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	231.3	? 20
Giày chống trượt				
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
Đặc tính ngoài	Phylon/cao su			
	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	81.0	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.48	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.45	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	N/A	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	N/A	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	34	? 20

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com