


MODULO DELTA 06 MID

Giày m ồ gèi, làm tm mặ ừ da và
ch ố n g thấ m nư i để ngoài ó
bản g **cao su Tigergríp .**

Giày bảo hộ lao động n g MODULO DELTA Safety Dogger là giày
bảo hộ lao động n g bản da b è n b i, ch ố n g thắm
nư ớc , đ ú c h o i nh ù t u n g m ềm việ c k hác . Giày có b ả m
trên t v ở mặt không b ả n g ph ẩ m h ồ t v ề m ỹ thiệ t y
trong đ ầ m ột trong nhà và ngoài t

ASTM F2892:2024



Công nghiệp n:
c ậ thiế n thu
ường: Môi t
Bề mặt cự c mìn ở n m i a m ư ốt

Sự miêu t ả		ơn vị đo l Đ ờ n g	ể t u K	EN ISO 20347
Nhữ n g vật l iệ m Chấ t t ố p ch ố n g m à i m òn , D a n g u y ê n h ạt x a y				
c ấ p h ớ n	Top: khả năng t h ấ n ớ c	i ờ m g / c m / g	2.71	? 0.8
	Top: h i n h ệ s ố h ớ c	m g / c m 2	26	? 15
ót b ê n t r ờ n g				
	i t á i đ h ướ c , m àng			
	L ớ p l ớ t : t h ấ n ớ c	i ờ m g / c m / g	6.36	? 2
	l ớ t : h i n h ệ s ố h ớ c	m g / c m 2	51	? 20
r ờ n g Đ ố p S J đ ế x				
ệ m ch ấ n Đ ố n g m à i m òn (k h ớ / ư ố t) (c h u k ỳ)		ch u k ỳ	Dry 25600 cycles / Wet 12800 cycles	25600 / 12800
Đ				
g ỏ i Đ	BASF PU / Cao Su (NBR)			
	Ch ố n ằ n g m à i m òn đ ể g ỏ i (	mm	117	? 150
	Ch ư ố t r ế g ỗ b ả n - Ceramic + NaLS - Tr ư ố t g ố t l ề p h ớ a t	ma s ắ t	0.44	? 0.31
	r ư C ố t c ố m b ả n t G ố m + NaLS - Tr ư ố t l ề p h ớ a t	ma s ắ t	0.42	? 0.36
	r ư C ố t S R đ ể g ố t m + Glycerin - Tr ư ố t g ố t h ớ a t	ma s ắ t	0.29	? 0.19
	Ch ư ố t r ế S R đ ể g ố m + Glycerin - Tr ư ố t l ề p h ớ a t	ma s ắ t	0.32	? 0.22
	r ị c h ố G ắ t g ắ t đ iệ n	megaohm	28.4	0.1 - 1000
	r ị ESD G ắ t	megaohm	33	0.1 - 100
	H ấ p t h ụ n ằ n g l ề g ố t ch ấ n	J	35	? 20

Kích thước thép: 42

a chú ý: Chỉ khi bạn có mặt trên bề mặt nhân hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không đi được vào bất kỳ loại đồ dạng nào mà không có bằng chứng từ



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com