

หน้าก

MODULO LE S3S LOW TG

MDLOLEAS3L

รองเท้ากีฬารายแบบไร้โลหะ สวมใส่สบายเป็นพิเศษ พร้อมส่วน
บนที่เป็นหนังนุ่มและพื้นรองเท้าด้านนอกทำจากยางพร้อมเทค
โนโลยี **Tiger Grip**

MODULO LE S3S LOW คือรองเท้ากีฬารูปแบบหุ้มข้อเท้าที่มีส่วนบนเป็นหนังแท้แบบเต็มเมล็ด รองเท้ารุ่นนี้มีพื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน ปลายเท้าและพื้นข้างกลางที่ปราศจากโลหะ และเทคโนโลยี Tiger Grip เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและความสบายในสภาพแวดล้อมที่ตึงการ

วัสดุต้นแบบ	หนังฟลกเรน, สังกะสีที่ทนต่อการสึกหรอ
ขอบใน	ตาข่าย 3 มิติ
ที่วางเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ผ้าป้องกันการเจาะทะลุ
พื้นรองเท้าชั้นนอก	ยาง, BASF PU
สูงสุด	นาโนคาร์บอน
หมวดหมู่	S3S / เอส.อาร์, วท, แอลจี, เอเอสดี, สวีลด์, ซี.ไอ, เอฟไอ, ซม
ช่วงขนาด	EU 35-48
น้ำหนักเฉลี่ย	0.610 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



ด้านบทนำจากหนังระบายนกอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความ
ทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย




ฟลักซ์ความร้อนนอกทวนความร้อน (HRO)
 ฟลักซ์ความร้อนนอกทวนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 300 °C



การรียดเกาะะบนได (LG)

รูปทรงในบริเวณที่มีกำแพงเสริมของร่องเท้านรภัยได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะยืนบนบันได




พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง

พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติทน
 ประสงค์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภท ทน
 ทานต่อการขาดได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนและความเย็น
 มีความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิเย็น ทนทานต่อน้ำมัน โช้เพลิง
 และสารเคมีหลายชนิด



ทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง

พืชรองเทาชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



ปราศจากโลหะ

โดยทั่วไป ร่องเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่าร่องเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง

อุตสาหกรรม:
การประกอบรวม, เค็มคอล, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, ซดุนนิฟอร์ม, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์

สิ่งแวดล้อม:
พื้นที่ผิวไม่เรียบ, พื้นผิวที่หยาบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

คำอธิบาย		หน่วยวัด	ผลลัพธ์	EN ISO 20345
วัสดุด้านบน	หนังพลาสติก, ส้นกระดกที่ทนต่อการสึกหรอ			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม		≥ 0.8
	ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม		≥ 15
ซับใน	ตาข่าย 3 มิติ			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม		≥ 2
	ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม		≥ 20
ที่วางเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	รอบ		25600/12800
พื้นรองเท้าชั้นนอก ยาง, BASF PU				
คุณสมบัติ	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	มม		≤ 150
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่ทน	แรงเสียดทาน		≥ 0.31
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลี่ย้อนกลับ	แรงเสียดทาน		≥ 0.36
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่ทน	แรงเสียดทาน		≥ 0.19
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอรีน - การย้อนกลับไปยังหน้า	แรงเสียดทาน		≥ 0.22
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	เมกะโอห์ม		0.1 - 1000
	ค่า ESD	เมกะโอห์ม		0.1 - 100
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	เจ		≥ 20
	นาโนคาร์บอน			
	ฝ่าครอบงุมกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J)	มม		N/A
คุณสมบัติ	ฝ่าครอบงุมที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)	มม		N/A
	ฝ่าครอบงุมกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J)	มม		≥ 14
	หมวกงุมที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN)	มม		≥ 14

ขนาดหลัก:
รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com