

Medium

MODULO PURE S3S S TG

MDLPRS3STG

Eenvoudig te reinigen, metaalvrije slip-on veiligheidsschoen met anti-perforatie tussenzool en Tiger Grip zool voor extreme grip

Ontworpen voor de voedingsindustrie, gezondheidszorg en schilderbranche. De MODULO PURE slip-on veiligheidsschoen heeft een eenvoudig te reinigen, vlekbestendig Lorica bovenwerk en een Tiger Grip zool voor extreme grip en tractie. De rotatiecirkel op de voorvoet zorgt voor soepele draaibewegingen zonder grip te verliezen. Metaalvrij en vegan.

Bovenmateriaal	Lorica
Binnenvoering	3D-mesh
Voetbed	SJ foam zool
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Buitenzool	Rubber, BASF PU
Top	Nano Carbon
Categorie	S3S / SR, ESD, HI, CI, FO, HRO
Maatbereik	EU 35-50
Gewicht staal	0.560 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



WHT



BLK






Vegan Lorica®

Lorica® is een high-tech kunststof met een uitstekende zachtheid en duurzaamheid. Beschermert efficiënt tegen dierlijke vetten, oliën, benzine, ontsmettingsmiddelen en diverse chemicaliën.



Tiger Grip-technologie

Buitenzolen met Tiger Grip technologie staan bekend om hun weerstand tegen uitglijden, hun vermogen om slijtage te weerstaan en hun uitstekende tractie op verschillende ondergronden, zelfs natte en ongelijke ondergronden. Ze zijn gemaakt van een exclusieve rubbersamenstelling en voorzien van specifieke patronen en groeven om de grip en stabiliteit te verbeteren.




Metaalvrij

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.




Elektrostatische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Perforatiebestendig lichtgewicht

Metaalvrije, super flexibele en ultralichte perforatiebestendige tussenzool. Bedekt 100% van het bodemoppervlak van deze tussenzool, geen warmtegeleiding.



Rubberen buitenzool

Rubberen buitenzolen bieden veelzijdige functies die ze geschikt maken voor vele toepassingsgebieden: uitstekende snijbestendigheid, hitte- en koudebestendigheid, hoge flexibiliteit bij koude temperaturen, bestand tegen olie, brandstof en vele chemicaliën.

Industrieën:

Montage, Catering, Chemie, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Industrie, Logistiek, Medisch

Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Warme oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Lorica			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	1.80	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	17	≥ 15
Binnenvoering	3D-mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	18.2	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	146.8	≥ 20
Voetbed	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Buitenzool	Rubber, BASF PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³	124	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.38	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.45	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.23	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.26	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	57.1	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	69	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	32	≥ 20
Top	Nano Carbon			
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	17.0	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	23.0	≥ 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.