#

MILOS EH LOW SB

MILOSEH

EH ### ### # ## ##

#####. ### ### S1P #### ## ## #### ## ## # ### ### ## ## #####. ### ## ## ### #### ## ### EH ## ### ####. ## ### ### ### ### ### ### #####.

## ##	##
## ##	##
##	SJ ### # ###
##	##
###	###/##
Top	##
####	SB / PS, SR, E, FO, HRO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.530 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

BLK

#

####.

##(EH)

##(EH)# ## ##### #### ### ####. 2# ## #### ### #### ## ### #####.

##

#####.

###

#####.

##

###. ### ## ### 100% ## ## #### ####.



##

#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

##:
####, ###, ####, ##, ##

##:
##, ## #### ##, ###

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	1.2	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	21	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	34.59	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	277	≥ 20
##	**SJ ### # ###**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**###/##**			
	### ####(## ##)	mm³	Relative volume loss: 140mm³ (Density:1.21)	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.48	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.48	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.36	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.36	≥ 0.22
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	25	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.