

เบาะ

## MILOS S1P LOW S1 PS

MILOS S1PL

เทรนเนอร์ไร้โลหะทรงกว้างพร้อมแผ่นสะท้อนแสง

รองเท้าผ้าใบนิรภัย MILOS S1P นำหนักเบาของเราปราศจากโลหะโดยสิ้นเชิง พร้อมด้วยพื้นรองเท้าชั้นกลางที่ทนต่อการเจาะทะลุและนิ้วเท้านิรภัยที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต โดดเด่นด้วย ESD พื้นรองเท้ายางกันลื่นและสวมนที่ระบายอากาศได้ MILOS S1P มีองค์ประกอบสะท้อนแสงและเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาในสภาพแวดล้อมที่แห้ง

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน         | สังเคราะห์, สกอต                                                    |
| ซับใน               | ตาข่าย                                                              |
| ที่วางเท้า          | พื้นรองเท้า SJ Memory Foam                                          |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | ผ้าป้องกันกร่อนเจาะทะลุ                                             |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก  | โฟลอม/ยาง                                                           |
| สูงสุด              | คอมโพสิต                                                            |
| หมวดหมู่            | S1 PS / เอส.อาร์, ESD, เอฟโอ, ชม                                    |
| ช่วงขนาด            | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| น้ำหนักเฉลี่ย       | 0.530 kg                                                            |
| มาตรฐาน             | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



BLK



**ต้านบนระบายอากาศได้**  
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



**การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า**  
การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับการกระโดดหรือวิ่ง



**น้ำหนักเบา ทนต่อการเจาะทะลุ**  
พื้นรองเท้าชั้นกลางปราศจากโลหะทนต่อการเจาะทะลุ มีความยืดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ครอบคลุมพื้นผิวด้านล่างของพื้นรองเท้าชั้นกลาง 100% ไม่นำความร้อน



**พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้**  
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำวันหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะสมกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรม:  
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์

สิ่งแวดล้อม:  
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวที่ไม่เรียบ

คำแนะนำการบำรุงรักษา:  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                                                         |                                                                       | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์                                      | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                                                      | สังเคราะห์, สังกะสี                                                   |             |                                              |              |
|                                                                  | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                            | มก./ซม./ซม  | 1.2                                          | ≥ 0.8        |
| ซับใน                                                            | ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                          | มก./ซม      | 21                                           | ≥ 15         |
|                                                                  | ตาข่าย                                                                |             |                                              |              |
| ที่วางเท้า                                                       | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                             | มก./ซม./ซม  | 34.59                                        | ≥ 2          |
|                                                                  | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                           | มก./ซม      | 277                                          | ≥ 20         |
| พื้นรองเท้า SJ Memory Foam                                       |                                                                       |             |                                              |              |
| พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)              |                                                                       | รอบ         | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles            | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก                                               |                                                                       |             |                                              |              |
| โฟลน/ยาง                                                         |                                                                       |             |                                              |              |
| ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) |                                                                       | มม          | Relative volume loss: 140mm³ (Density: 1.21) | ≤ 150        |
| สูงสุด                                                           | กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สน                        | แรงเสียดทาน | 0.48                                         | ≥ 0.31       |
|                                                                  | ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลippyย้อนกลับ                          | แรงเสียดทาน | 0.48                                         | ≥ 0.36       |
|                                                                  | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สนเท้า            | แรงเสียดทาน | 0.36                                         | ≥ 0.19       |
|                                                                  | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอีร - การย้อนกลับไปยังข้างหน้า | แรงเสียดทาน | 0.36                                         | ≥ 0.22       |
|                                                                  | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                                 | เมกะโอห์ม   | 658                                          | 0.1 - 1000   |
|                                                                  | ค่า ESD                                                               | เมกะโอห์ม   | 19.1                                         | 0.1 - 100    |
|                                                                  | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า                                            | เจ          | 25                                           | ≥ 20         |
|                                                                  | คอมโฟลิต                                                              |             |                                              |              |
| ฝ่าครอบจุ่มกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J)                |                                                                       | มม          | N/A                                          | N/A          |
| ฝ่าครอบจุ่มที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)            |                                                                       | มม          | N/A                                          | N/A          |
| ฝ่าครอบจุ่มกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J)                |                                                                       | มม          | 15.5                                         | ≥ 14         |
| หมวกจุ่มที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN)               |                                                                       | มม          | 22.0                                         | ≥ 14         |

ขนาดหลัก:  
รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace  
INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com