#

MODULO S1PS LOW PERF

MODULOS1PL

####

###. MODULO# ### #### ## ## #### ### #####. # ### ### ##, ### ###, ### ###, ESD, ## ###, ## ## # ### ## ### #####. ## ### #######.

## ##	######
## ##	##
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	### PU/### PU
Top	## ##
####	S1 PS / SR, SC, ESD, FO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.520 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024 IS 15298 (Part 2): 2016

112

BLK

GRY

SJ FOAM

#, ### # ### ## ## ### #####. ### # ## ##.



##

#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

##

####.

##

###. ### ## ### 100% ## ## #### ####.

##(SR)

SRA+SRB=SRC ### #####. SR# ### #### ### ### ## ## #### ##### #####.

#(SC)

######.

##:
####, ###, ##, ##

##:
##, ## ####

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**#######**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	8.20	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	68	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	60.62	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	485	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**### PU/### PU**			
	### ####(## ##)	mm³	127mm³ (Density:1.09g/cm³)	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.33	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.42	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.22	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.25	≥ 0.22
	### ## #	###	31.5	0.1 - 1000
	ESD #	###	21	0.1 - 100
	#### ### ##	J	31	≥ 20
Top	**## ##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	21.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.