

Легкие

## MODULO S1PS LOW PERF

MODULOS1PL

Ультратышащие веганский защитные кроссовки

**Неизменный комфорт.** MODULO - это оптимальный выбор для мужчин и женщин, которые требуют от своей защитной обуви совершенства. Эта обувь обладает широким спектром защитных свойств, таких как сопротивление скольжению, воздухопроницаемая конструкция, удобная стелька, ESD, легкая промежуточная подошва и защитный колпачок на носке и многое другое. Изготовлена из веганских материалов.

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Верх обуви        | Микрофибра                                                          |
| Подкладка         | Сетка                                                               |
| Стелька           | Стелька SJ foam                                                     |
| Защитная стелька  | Текстильная антипрокольная стелька (арамид)                         |
| Подошва           | BASF ПУ/BASF ПУ                                                     |
| Подносок          | Нано-карбон                                                         |
| Категория         | S1 PS / SR, SC, ESD, FO                                             |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца       | 0.520 kg                                                            |
| Стандарты         | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022<br>IS 15298 (Part 2): 2016     |



GRY



BLK




112



### SJ Foam

Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька, смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.




### Неметаллическая

Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



### Vegan

Не содержит продуктов животного происхождения.



### Легкая, устойчивая к проколам

Неметаллическая, сверхгибкая и сверхлегкая устойчивая к проколам антипрокольная стелька защищает всю поверхность стопы.



### Сопротивление скольжению (SR)

Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



### Колпачок с потертостями (SC)

Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

Отрасли:  
Сборка, Автомобильная, Производство, Логистика

Окружающая среда:  
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:  
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                                         | Единица измерения     | Результат                                               | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Верх обуви | Микрофибра                                                                       |                       |                                                         |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                                          | мг/см <sup>2</sup> /ч | 8.20                                                    | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                                                  | мг/см <sup>2</sup>    | 68                                                      | ≥ 15         |
| Подкладка  | Сетка                                                                            |                       |                                                         |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                                                     | мг/см <sup>2</sup> /ч | 60.62                                                   | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                                             | мг/см <sup>2</sup>    | 485                                                     | ≥ 20         |
| Стелька    | Стелька SJ foam                                                                  |                       |                                                         |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)                         | циклы                 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles                       | 25600/12800  |
| Подошва    | BASF PU/BASF PU                                                                  |                       |                                                         |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)                                  | мм <sup>3</sup>       | 127mm <sup>3</sup><br>(Density: 1.09g/cm <sup>3</sup> ) | ≤ 150        |
|            | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед      | Трение                | 0.33                                                    | ≥ 0.31       |
|            | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад     | Трение                | 0.42                                                    | ≥ 0.36       |
|            | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | Трение                | 0.22                                                    | ≥ 0.19       |
|            | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед      | Трение                | 0.25                                                    | ≥ 0.22       |
|            | Антистатический показатель                                                       | МегаОм                | 31.5                                                    | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                                                  | МегаОм                | 21                                                      | 0.1 - 100    |
|            | Поглощение энергии пяткой                                                        | J                     | 31                                                      | ≥ 20         |
| Подносок   | Нано-карбон                                                                      |                       |                                                         |              |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)                                    | мм                    | N/A                                                     | N/A          |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)                                  | мм                    | N/A                                                     | N/A          |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)                                    | мм                    | 15.5                                                    | ≥ 14         |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)                                  | мм                    | 21.0                                                    | ≥ 14         |

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.