

### ปานกลาง

## MODULO S3S MID TLS

MODULOS3MT

รองเท้าผ้าใบวีแกนเพื่อความปลอดภัยแบบวีแกน  
ที่สวมใส่สบายเป็นพิเศษพร้อมการปิด TLS

ความสะดวกสบายที่ยั่งยืน MODULO เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งชายและหญิงที่ต้องการความปลอดภัยที่ลดการบาดเจ็บ ร่องเท้าที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย, เช่น การกันลื่น การออกแบบที่ระบายอากาศได้ แผ่นรองฝ่าเท้าที่นุ่มสบาย ESD พื้นรองเท้าชั้นกลางน้ำหนักเบา และนิ้วเท้าที่รับ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำจากวัสดุสังเคราะห์

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน         | ไมโครไฟเบอร์                                                        |
| ซับใน               | ตาข่าย                                                              |
| ที่วางเท้า          | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | ผ้าป้องกันการเจาะทะลุ                                               |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก  | BASF PU/BASF PU                                                     |
| สูงสุด              | นาโนคาร์บอน                                                         |
| หมวดหมู่            | S3S / เอส.อาร์, วท.เอส.อี.ซี.ไอ, เอฟ.ไอ                             |
| ช่วงขนาด            | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| น้ำหนักหลัก         | 0.500 kg                                                            |
| มาตรฐาน             | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022<br>IS 15298 (Part 2): 2016     |



**น้ำหนักเบา ทนต่อการเจาะทะลุ**  
พื้นรองเท้าชั้นกลางปราศจากโลหะทนต่อการเจาะทะลุ มีความยืดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ครอบคลุมพื้นผิวด้านล่างของพื้นรองเท้าชั้นกลาง 100% ไม่นำความร้อน



**กันลื่น (SR)**  
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปียกและน้ำมัน




**TLS (ระบบล็อกแบบปิด)**  
ระบบล็อก TLS ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Safety Jogger ช่วยให้คุณสามารถปรับรองเท้าให้กระชับหรือคลายออกได้โดยรวดเร็วด้วยมือเดียวและในทุกสถานการณ์ แม้ในขณะที่สวมถุงมือนิรภัย ระบบ TLS ช่วยให้คุณใส่ได้ง่าย กระชับพอดี ปลอดภัย และรวดเร็ว มอบความสะดวกสบายที่เหนือกว่า ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างเต็มที่



**หัวเสริม (SC)**  
วัสดุที่ทดสอบแยกต่างหากสำหรับบริเวณหัวรองเท้าเพื่อลดการเกิดรอยขีดข่วนของวัสดุส่วนบน (เช่น ไม้อัด) และเพิ่มความสามารถในการใช้งานของรองเท้านิรภัย



**มังสวิรัต**  
ไม่ใช่หรือมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์



**ปราศจากโลหะ**  
โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



GRY



BLK

**อุตสาหกรรม:**  
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, งานด้านการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, การขนส่ง โลจิสติกส์, อุตสาหกรรม

**สิ่งแวดล้อม:**  
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

**คำแนะนำการบำรุงรักษา:**  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                                                         |                                                                     | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์                           | EN ISO 20345 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                                                      | ไมโครไฟเบอร์                                                        |             |                                   |              |
|                                                                  | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                          | มก./ซม./ซม  | 8.20                              | ≥ 0.8        |
| ซับใน                                                            | ด้านล่าง: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                      | มก./ซม      | 68                                | ≥ 15         |
|                                                                  | ตาข่าย                                                              |             |                                   |              |
| ที่วางเท้า                                                       | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                           | มก./ซม./ซม  | 60.62                             | ≥ 2          |
|                                                                  | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                         | มก./ซม      | 485                               | ≥ 20         |
| พื้นรองเท้า                                                      | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |             |                                   |              |
|                                                                  | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)                 | รอบ         | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก BASF PU/BASF PU                               |                                                                     |             |                                   |              |
| ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) |                                                                     | มม          | 127mm³ (Density: 1.09g/cm³)       | ≤ 150        |
| คุณสมบัติ                                                        | กันน้ำพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันน้ำที่ทน                        | แรงเสียดทาน | 0.33                              | ≥ 0.31       |
|                                                                  | ฐานกันน้ำ - เซรามิก + NaLS - สลippyย้อนกลับ                         | แรงเสียดทาน | 0.42                              | ≥ 0.36       |
|                                                                  | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันน้ำที่ทน               | แรงเสียดทาน | 0.22                              | ≥ 0.19       |
|                                                                  | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอริน - การย้อนกลับไปข้างหน้า | แรงเสียดทาน | 0.25                              | ≥ 0.22       |
|                                                                  | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                               | เมกะโอห์ม   | 31.5                              | 0.1 - 1000   |
|                                                                  | ค่า ESD                                                             | เมกะโอห์ม   | 21                                | 0.1 - 100    |
|                                                                  | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า                                          | เจ          | 31                                | ≥ 20         |
|                                                                  | น้ำหนักคาร์บอน                                                      |             |                                   |              |
| คุณสมบัติ                                                        | ฝ่าครอบงุมกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J)                    | มม          | N/A                               | N/A          |
|                                                                  | ฝ่าครอบงุมกันที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)             | มม          | N/A                               | N/A          |
|                                                                  | ฝ่าครอบงุมกันกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J)                 | มม          | 15.5                              | ≥ 14         |
|                                                                  | หมวกงุมกันที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN)                | มม          | 21.0                              | ≥ 14         |

ขนาดหลัก:  
รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com