



N#ng

## NORDIC S3S

#ng đa an toàn lót #m có khóa kéo

Giày bảo hộ bằng da NORDIC có khóa kéo dễ để mang, lớp lót ấm và khóa kéo, đồng thời mang lại khả năng bảo vệ vượt trội với khả năng chống trượt SR, ngón chân an toàn bằng composite, cách nhiệt lạnh và chất liệu SJ Flex.

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Những vật liệu cao cấp hơn | Da cứng                                                           |
| lớp lót bên trong          | lót ấm                                                            |
| giường đỡ chân             | Tấm lót chân mùa đông xốp SJ                                      |
| để giữa                    | Dệt chống thủng                                                   |
| để ngoài                   | PU/TPU                                                            |
| Đứng đầu                   | tổng hợp                                                          |
| Loại                       | S3S / SR, CI, FO                                                  |
| Phạm vi kích thước         | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| trọng lượng thép           | 0.794 kg                                                          |
| tiêu chuẩn hóa             | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                      |



217



### Cách đi#n l#nh (CI)

Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) giữ ấm cho đôi chân của bạn. Chúng được mặc trong môi trường lạnh.



### lót #m

Giữ cho đôi chân của bạn ấm áp và khô ráo trong môi trường lạnh.



### S3

Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường có độ ẩm cao và nơi có dầu hoặc hydrocacbon. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại nguy cơ thủng đế và nghiền nát bàn chân.



### SRC

Đế chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Đế chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



### B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



### SJ Flex

Vật liệu chống đâm thủng không chứa kim loại, nhẹ hơn và dẻo hơn thép. Vật liệu không dẫn nhiệt. Bao phủ 100% bề mặt của lớp đế cuối cùng.

**Công nghiệp n:**  
lĩnh vực ô tô, Hoá học, Làm sạch, Xây dựng, hậu cần, Khai thác mỏ, Dầu khí, Ngành công nghiệp

**Môi trường:**  
môi trường lạnh, môi trường khô, môi trường bùn, Có tuyết và băng giá, bề mặt không bằng phẳng, môi trường ẩm ướt

**Các hướng dẫn bảo trì:**  
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

| S# miêu tả            |                                                   | Đơn vị đo lường | Kết quả     | EN ISO 20345 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Nhãn vật liệu cao cấp | Da công                                           |                 |             |              |
|                       | Top: khả năng thấm hơi nước                       | mg/cm/giờ       | 2.6         | ? 0.8        |
|                       | Top: hệ số hơi nước                               | mg/cm2          | 25.8        | ? 15         |
| Lớp lót bên trong     | Lót #m                                            |                 |             |              |
|                       | Lớp lót: thấm hơi nước                            | mg/cm/giờ       | 34.5        | ? 2          |
|                       | lót: hệ số hơi nước                               | mg/cm2          | 276.9       | ? 20         |
| giảm chấn             |                                                   |                 |             |              |
|                       | Tên lót chân mùa đông xấp xỉ                      |                 |             |              |
|                       | Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)        | chu kỳ          | 25600/12800 | 25600/12800  |
| đế ngoài              | PU/TPU                                            |                 |             |              |
|                       | Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)            | mm              | 41.8        | ? 150        |
|                       | Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân       | ma sát          | 0.34        | ? 0.28       |
|                       | Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng          | ma sát          | 0.41        | ? 0.32       |
|                       | Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân       | ma sát          | 0.13        | ? 0.13       |
|                       | Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng          | ma sát          | 0.18        | ? 0.18       |
|                       | Giá trị chống tĩnh điện                           | megaohm         | 122         | 0.1 - 1000   |
|                       | Giá trị ESD                                       | megaohm         | N/A         | 0.1 - 100    |
| Đệm đũa               | Hấp thụ năng lượng của gót chân                   | J               | 33          | ? 20         |
|                       | tên hấp                                           |                 |             |              |
|                       | Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J) | mm              | N/A         | N/A          |
|                       | Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)       | mm              | N/A         | N/A          |
|                       | Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J) | mm              | 15.0        | ? 14         |
|                       | Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)       | mm              | 15.5        | ? 14         |

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com