

Pesado

## OXYCLOG OB

### A sola que satisfaz todas as suas necessidades

O calçado Oxylog tem uma sola de borracha que garante a máxima aderência em superfícies molhadas e secas e encontra-se em conformidade com a norma de características antiderrapantes SRA. A sola foi especialmente concebida para utilização em salas de operações, pode ser esterilizada a altas temperaturas, sem risco de deformação, numa autoclave (a 135 °C) e é lavável (90 °C). O Oxylog tem uma inserção antiestática que facilita a dissipação da eletricidade estática, em conformidade com a norma antiestática ESD.

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Gáspea                | TPE                                                  |
| Forro                 | N/A                                                  |
| Palmilha              | Palmilha SJ Foam                                     |
| Sola exterior         | TPE                                                  |
| Categoria             | OB / ESD, A, SRA, E                                  |
| Intervalo de tamanhos | EU 35-48 / UK 3.0- / US 5.5-<br>JPN 21.5- / KOR 230- |
| Peso da amostra       | 0.248 kg                                             |
| Normas                | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                 |



**Possível de esterilizar numa autoclave**  
135°  
Pode ser esterilizado numa autoclave.

**Descarga eletrostática (ESD)**  
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrônicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ômio e 100 gigaômio

**Lavável a 90 °C**  
Estes sapatos podem ser lavados numa máquina de lavar, a 90°C.

**Esterilizável quimicamente e através de raios UV**  
Este sapato pode ser esterilizado quimicamente e através de raios UV.



BLK



BLU



EBL



EGN



FUX



LBL



RED



WHT



**Função antiderrapante SRA**  
A função antiderrapante é uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRA são testadas em piso de tijoleira cerâmica com uma solução de sabão diluído.



**Solução higiénica à prova de água**  
Este sapato é feito com materiais que são impermeáveis, antibacterianos e extremamente leves e flexíveis. Isto torna-o uma solução segura, higiénica e confortável para aplicações em ambientes húmidos, tais como a limpeza ou o acompanhamento de pacientes no chuveiro.

Indústrias:

Assistência Médica, Alimentos e bebidas, Limpeza

Ambientes:

Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias, Superfícies irregulares, Ambiente húmido

Manual de manutenção:

Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

|               | Descrição                                                | Unidade de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gáspea        | TPE                                                      |                   |             |              |
|               | Parte superior: permeabilidade ao vapor de água          | mg/cm²/h          | N/A         | ≥ 0.8        |
|               | Parte superior: coeficiente de vapor de água             | mg/cm²            | N/A         | ≥ 15         |
| Forro         | N/A                                                      |                   |             |              |
|               | Forro: permeabilidade ao vapor de água                   | mg/cm²/h          | N/A         | ≥ 2          |
|               | Forro: coeficiente de vapor de água                      | mg/cm²            | N/A         | ≥ 20         |
| Palmilha      | Palmilha SJ Foam                                         |                   |             |              |
|               | Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)   | ciclos            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Sola exterior | TPE                                                      |                   |             |              |
|               | Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume) | mm³               | 120         | ≤ 150        |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar              | fricção           | 0.41        | ≥ 0.28       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé           | fricção           | 0.41        | ≥ 0.32       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar              | fricção           | N/A         | ≥ 0.13       |
|               | Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé           | fricção           | N/A         | ≥ 0.18       |
|               | Valor antiestático                                       | MegaOhm           | 90          | 0.1 - 1000   |
|               | Valor ESD                                                | MegaOhm           | N/A         | 0.1 - 100    |
|               | Absorção de energia na zona do calcanhar                 | J                 | 34          | ≥ 20         |

Tamanho da amostra:

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com