



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Pesado

## OXYSAFE PB

El zapato de seguridad más ligero del mercado

Los zapatos OXYSAFE son ligeros, higiénicos y están diseñados para ofrecer la máxima comodidad. Con protección ESD avanzada, puntera de material compuesto y fácil esterilización, estos zapatos son perfectos tanto para entornos húmedos como secos.

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | EVA expandido                                                                                             |
| Forro              | N / A                                                                                                     |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                                                                    |
| Entresuela         | N / A                                                                                                     |
| Suela              | EVA expandido                                                                                             |
| Puntera            | Composite                                                                                                 |
| Categoría          | PB / SR, ESD, A, E                                                                                        |
| Rango de tamaño    | EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0<br>JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300 |
| Peso de la muestra | 0.281 kg                                                                                                  |
| Estándar           | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20346:2022                                                                      |



### Puntera compuesta

Libre de metal y liviano, sin conductividad térmica o eléctrica.



### Solución higiénica impermeable

Este calzado está fabricado con materiales impermeables, antibacterianos y extremadamente ligeros y flexibles. Esto lo convierte en una solución segura, higiénica y cómoda para aplicaciones en entornos húmedos, como la limpieza o el acompañamiento de pacientes a la ducha.



### Lavable a 30°C

Estos zapatos se pueden lavar en una lavadora a 30°C.



### Esterilizable químicamente y por rayos UV

Este zapato es esterilizable químicamente y por rayos UV.



BLK



NAV



WHT



### Descarga electrostática (ESD)

La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.

SAFETY JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Industrias:**  
Servicio de comidas, Química, Construcción, Médico

**Ambientes:**  
Ambiente seco, Ambiente húmedo

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                                            | Unidad de medida | Resultado            | EN ISO 20346 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| Cubierta  | <b>EVA expandido</b>                                                                                   |                  |                      |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                                               | mg/cm²/h         | N/A                  | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                                                 | mg/cm².          | N/A                  | ≥ 15         |
| Forro     | <b>N / A</b>                                                                                           |                  |                      |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                                          | mg/cm²/h         | N/A                  | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                                            | mg/cm².          | N/A                  | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                                                                          |                  |                      |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                                            | ciclos           | 25600/12800          | 25600/12800  |
| Suela     | <b>EVA expandido</b>                                                                                   |                  |                      |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                                              | mm³              | 232.4(Density: 0.29) | ≤ 150        |
|           | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante                         | fricción         | 0.39                 | ≥ 0.31       |
|           | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera  | fricción         | 0.38                 | ≥ 0.36       |
|           | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón          | fricción         | 0.22                 | ≥ 0.19       |
|           | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | fricción         | 0.23                 | ≥ 0.22       |
|           | Valor antiestático                                                                                     | MegaOhmios       | N/A                  | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                                                        | MegaOhmios       | 43                   | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                                                                      | J                | 34.0                 | ≥ 20         |
| Puntera   | <b>Composite</b>                                                                                       |                  |                      |              |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)                                     | mm               | 16.5                 | ≥ 13         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)                           | mm               | 20.5                 | ≥ 13         |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)                                     | mm               | N/A                  | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)                           | mm               | N/A                  | N/A          |

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL   PROFESSIONAL   TACTICAL   TIGER GRIP



www.safetyjogger.com