SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYSAFE PB

###

#######. ## ESD ## ##, ## ### ##, ### ## ### ## # ### ## ### ### ## ### #####.

## ##	### EVA
## ##	N/A
##	SJ # ##
##	N/A
###	### EVA
Top	##
####	PB / SR, ESD, A, E
## ##	EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300
## ##	0.281 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20346:2022

BLK

NAV

WHT

#
####.

###
##, ## ### ### ## ### ### ### ###### ### ### ### ### ### # ## #### ##### #### ##### ### ######.

##
ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.

30°C## ## ##
30°C# #### ### # ####.



##
#####.

##:
####, ##, ##, ##

##:
##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20346
## ##	**### EVA**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 15
## ##	**N/A**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**### EVA**			
	### ####(## ##)	mm³	232.4(Density: 0.29)	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.39	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.38	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.22	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.23	≥ 0.22
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	43	0.1 - 100
	#### ### ##	J	34.0	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	16.5	≥ 13
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	20.5	≥ 13
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	N/A	N/A

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.