



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Schwer

## OXYVA OB

### Unerreichter Komfort

Die leichten OXYVA Clogs bieten Sicherheit und Hygiene mit ihrer ESD-Funktion, wasserdichtem und antibakteriellem Material und sind bei 30°C waschbar. Sie eignen sich für verschiedene Branchen und bieten eine hervorragende Körperunterstützung, während sie gleichzeitig kostengünstig sind.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Obermaterial   | EVA                                                               |
| Innenfutter    | N / A                                                             |
| Fußbett        | Comfort Fußbett                                                   |
| Sohle          | EVA                                                               |
| Kategorie      | OB / SR, ESD, A, E                                                |
| Größensbereich | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Mustergewicht  | 0.220 kg                                                          |
| Standards      | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                      |



LIC



EBL



BLK



EGN



FUX



NAV



WHT



### Hygienische, wasserdichte Lösung

Dieser Schuh besteht aus Materialien, die wasserdicht, antibakteriell und extrem leicht und flexibel sind. Das macht ihn zu einer sicheren, hygienischen und komfortablen Lösung für den Einsatz in nassen Umgebungen, z.B. bei der Reinigung oder beim Begleiten von Patienten in die Dusche.



### Elektrostatistische Entladung (ESD)

ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



### Waschbar bis 30°C

Diese Schuhe können in der Waschmaschine bis 30°C gewaschen werden.



### Chemisch & UV-sterilisierbar

Dieser Schuh ist chemisch und UV-sterilisierbar.

SAFETY JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Branchen:**

Medizin und Gesundheitswesen, Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel

**Umgebungen:**

Trockene Umgebung, Feuchte Umgebung

**Vorsorge und Wartung:**

Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

|                     | Beschreibung                                                                      | Maßeinheit            | Ergebnis    | EN ISO 20347 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Obermaterial</b> | <b>EVA</b>                                                                        |                       |             |              |
|                     | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf                                     | mg/cm <sup>2</sup> /h | N/A         | ≥ 0.8        |
|                     | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient                                              | mg/cm <sup>2</sup>    | N/A         | ≥ 15         |
| <b>Innenfutter</b>  | <b>N / A</b>                                                                      |                       |             |              |
|                     | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf                                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | N/A         | ≥ 2          |
|                     | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient                                         | mg/cm <sup>2</sup>    | N/A         | ≥ 20         |
| <b>Fußbett</b>      | <b>Comfort Fußbett</b>                                                            |                       |             |              |
|                     | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)                                 | Zyklen                | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Sohle</b>        | <b>EVA</b>                                                                        |                       |             |              |
|                     | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)                                     | mm <sup>3</sup>       | 130         | ≤ 150        |
|                     | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse       | Reibung               | 0.31        | ≥ 0.31       |
|                     | Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils | Reibung               | 0.36        | ≥ 0.36       |
|                     | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse             | Reibung               | 0.19        | ≥ 0.19       |
|                     | SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils       | Reibung               | 0.22        | ≥ 0.22       |
|                     | Laufsohle: Antistatisch                                                           | MegaOhm               | 29.4        | 0.1 - 1000   |
|                     | Laufsohle : ESD                                                                   | MegaOhm               | 6.8         | 0.1 - 100    |
|                     | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)                                      | J                     | 77          | ≥ 20         |

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden