SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

OXYVA OB

###

30°C## ### # ### ESD ##, ## # ## ### #### ### ### #####. ### ## ### ### # ### ## ####### ### ## #### #####.

## ##	### EVA
## ##	N/A
##	### ##
###	### EVA
####	OB / SR, ESD, A, E
## ##	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
## ##	0.220 kg
###	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)

EBL

BLK

EGN

FUX

LIC

NAV

WHT

###

##, ## ### ### ## ### ### ### ### #######. ### ### ### #### #### # ## #### ##### #### ##### ### ######.

##

ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.

30°C## ## ##

30°C# #### ### # ####.



##

#####.

##:
##, ####, ##, ## # ##

##:
##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20347
## ##	**### EVA**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 15
## ##	**N/A**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	N/A	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	N/A	≥ 20
##	**### ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**### EVA**			
	### ####(## ##)	mm³	130	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.31	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.36	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.19	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.22	≥ 0.22
	### ## #	###	29.4	0.1 - 1000
	ESD #	###	6.8	0.1 - 100
	#### ### ##	J	77	≥ 20

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.