



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Heavy

## OXYVA OB

### Nieźrównany komfort

Lekkie chodaki OXYVA zapewniają bezpieczeństwo i higienę dzięki funkcji ESD, wodoodpornemu i antybakteryjnemu materiałowi oraz możliwości prania w temperaturze 30°C. Odpowiednie dla różnych branż, zapewniają doskonałe wsparcie ciała, a jednocześnie są opłaczalne.

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Rozszerzona EVA                                                   |
| Podszewka           | Nie dotyczy                                                       |
| Wkładka             | Komfortowa wkładka                                                |
| Zewnętrzna podeszwa | Rozszerzona EVA                                                   |
| Kategoria           | OB / SR - odporność na poślizg, ESD, A, E                         |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Waga próbki         | 0.220 kg                                                          |
| Normy               | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                      |



BLK



EBL



EGN



FUX



LIC



NAV



WHT



### Higieniczne rozwiązanie wodoodporne

But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.



### Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloohmów do 100 megaohmów.



### Można prać w 30°C

Te buty można prać w pralce w temperaturze 30°C.



### Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.

Ten but można sterylizować chemicznie i UV.

SAFETY JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Branże:**  
Medyczna, Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność

**Środowiska:**  
Suche środowisko, Mokre środowisko

**Instrukcje konserwacji:**  
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                                                     | Jednostka miary | Wynik       | EN ISO 20347 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | Rozszerzona EVA                                                                     |                 |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                                              | mg/cm²/h        | N/A         | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                                                     | mg/cm²          | N/A         | ≥ 15         |
| Podszewka           | Nie dotyczy                                                                         |                 |             |              |
|                     | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                                             | mg/cm²/h        | N/A         | ≥ 2          |
|                     | Podszewka: współczynnik pary wodnej                                                 | mg/cm²          | N/A         | ≥ 20         |
| Wkładka             | Komfortowa wkładka                                                                  |                 |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)                            | cykle           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | Rozszerzona EVA                                                                     |                 |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)                                  | mm³             | 130         | ≤ 150        |
|                     | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu          | tarcie          | 0.31        | ≥ 0.31       |
|                     | Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu | tarcie          | 0.36        | ≥ 0.36       |
|                     | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu            | tarcie          | 0.19        | ≥ 0.19       |
|                     | SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu                    | tarcie          | 0.22        | ≥ 0.22       |
|                     | Wartość antystatyczna                                                               | MegaOhm         | 29.4        | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                                                         | MegaOhm         | 6.8         | 0.1 - 100    |
|                     | Absorpcja energii w obszarze pięty                                                  | J               | 77          | ≥ 20         |

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.