

## หน้า

### OXYVA OB

#### ความสะอาดสบายที่เหนือชั้น

รองเท้าอุตสาหกรรม OXYVA หน้าหนังเบาะซึกได้ที่อุณหภูมิ 30°C และมอบความปลอดภัยและสุขอนามัยด้วยฟังก์ชัน ESD วัสดุกันน้ำและต้านเชื้อแบคทีเรีย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยให้การสนับสนุนร่างกายได้ดีกว่าแต่ยังคงความคุ้มค่า

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน        | EVA ขยาย                                                          |
| ซับใน              | ไม่มี                                                             |
| ที่วางเท้า         | พื้นรองเท้านุ่มสบาย                                               |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก | EVA ขยาย                                                          |
| หมวดหมู่           | OB / เอส.อาร์, อีเอสดี, ก, อ                                      |
| ช่วงขนาด           | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| น้ำหนักเฉลี่ย      | 0.220 kg                                                          |
| มาตรฐาน            | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                      |



WHT



EBL



BLK



EGN



FUX



LIC



NAV



**น้ำยากันน้ำที่ถูกลักษณะ**  
รองเท้ารุ่นนี้ทำจากวัสดุกันน้ำ ตามแบบที่เรีย และยังมีน้ำหนักเบา รวมถึงความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ จึงเป็นโซลูชันที่ปลอดภัย ถูกลักษณะ และสะอาดสบายสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น เช่น การทำความสะอาดหรือการพาสปวยไปอาบ



**การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)**  
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพแวดล้อมไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอมและ 100 เมกะโอม



**ซึกได้ที่อุณหภูมิ 30°C**  
สามารถซักรองเท้าเหล่านี้ในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 30°C



**สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี**  
รองเท้ารุ่นนี้สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวีได้

อุตสาหกรรม:  
ด้านการแพทย์, งานด้านการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม

สิ่งแวดล้อม:  
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                                                            |                               | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์     | EN ISO 20347 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                                                         | EVA ขยาย                      |             |             |              |
|                                                                     | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ    | มก./ซม./ซม  | N/A         | ≥ 0.8        |
| ซับใน                                                               | ด้านล่าง: ค้ำสมประสิทธิ์ไอน้ำ | มก./ซม      | N/A         | ≥ 15         |
|                                                                     | ไม่มี                         |             |             |              |
| ที่วางเท้า                                                          | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ     | มก./ซม./ซม  | N/A         | ≥ 2          |
|                                                                     | ซับใน: ค้ำสมประสิทธิ์ไอน้ำ    | มก./ซม      | N/A         | ≥ 20         |
| พื้นรองเท้านุ่มสบาย                                                 |                               |             |             |              |
| พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)                 |                               | รอบ         | 25600/12800 | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก EVA ขยาย                                         |                               |             |             |              |
| ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)    |                               | มม          | 130         | ≤ 150        |
| กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่ทน                      |                               | แรงเสียดทาน | 0.31        | ≥ 0.31       |
| ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลippyย้อนกลับ                        |                               | แรงเสียดทาน | 0.36        | ≥ 0.36       |
| SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่ทน              |                               | แรงเสียดทาน | 0.19        | ≥ 0.19       |
| ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอริน - การย้อนกลับไปข้างหน้า |                               | แรงเสียดทาน | 0.22        | ≥ 0.22       |
| ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                               |                               | เมกะโอห์ม   | 29.4        | 0.1 - 1000   |
| ค่า ESD                                                             |                               | เมกะโอห์ม   | 6.8         | 0.1 - 100    |
| การดูดซับพลังงานของส้นเท้า                                          |                               | เจ          | 77          | ≥ 20         |

ขนาดหลัก:  
รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com